

Societatea SC THERMOPAN SRL
Adresa Cluj-Napoca, Str. Plevnei nr. 41
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/884/1996
C.U.I. R08456054
Telefon/Fax: 0264-415 652



FISA TEHNICA DE PRODUS

COLTAR din PVC cu Plasa

1. DESCRIERE

Profil L din PVC, cu plasa de armare din fibra de sticla
"PRO FEEL THERMOPAN" .

2. PROPRIETATI

Protectia muchiilor, glafurilor la elementele de
constructii in faza de termoizolare si de finisare.

3. UTILIZARE

- Destinat intaririi si protectiei colturilor exterioare in cadrul sistemelor composite de izolare
termica

(ETICS), realizarea glafurilor la golurile de geam, usa, atat la interior cat si la exterior;

- Realizarea de canturi rezistente si estetice la lucrarile de finisaj interior.

4. CATACTERISTICI TEHNICE

Lungime profil cu plasa	2,5 / 3,0 metri
Latime laturi plasa	10 x 10cm La cerere se pot executa cu diverse dimensiuni ale laturilor.
Caracteristici plasa	Plasa de armare din fibra de sticla "THERMOPAN", tratata cu rasina butadiene-stirenica pentru o foarte buna rezistenta la mediu alcalin.

5. CERTIFICARI

- Producatorul are agreement tehnic in constructii nr. 001SC-04/785-2020 sistem de management
integrat : calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala SR EN 12608-1:2016..

6. CLASIFICAREA CONFORM NORMELOR CHIMICE

- Nu necesita marcare, nu este un produs periculos

7. CONDITII SPECIFICE, DEPOZITARE, TRANSPORT

- Conditii specifice: pastrare in locuri curate, uscate, la temperaturi intre - 5° C si 30° C , ferite de
radiatiile directe ale oricarei surse de caldura sau de actiunea directa a razelor solare.

- Transportul / depozitarea se face in pachete, pozitionate orizontal, ferite de lovituri.