

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1 DOP PM-E / 3.01.2016

1. Cod unic de identificare a produsului

UW/CW/UA/UD/CD

2. Tipul produsului

	UW50		UW75		UW100		CW50		CW75		CW100		UA 50	UA 75	UA 100	UD 30	CD60	
h ₁	30	40	30	40	30	40	36.8	50	36.8	50	36.8	50	40	40	40	27	23	27
w	50	50	75	75	100	100	48.8	48.8	73.8	73.8	98.8	98.8	50	75	100	28	28	60
h ₂	30	40	30	40	30	40	34.8	48	34.8	48	34.8	48	40	40	40	27	23	27
c	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	-	-	-	-	-	6

3. Având ca utilizare preconizată folosirea la interior, în conjuncție cu plăci de gips-carton, în conformitate cu standardul de produs **SR EN 14195:2015** și specificația tehnică a producătorului așa cum este prevăzută mai jos:

- **CW și UW** – componente ale cadrului metalic destinate realizării structurilor de susținere a pereților despărțitori, căptușeli ale pereților și placări ale grinzilor și stâlpilor, conductelor și ale caselor lifturilor (**t = 0.4 - 0.5 mm ± 0.1mm**)
- **UA** – componente ale cadrului metalic utilizate pentru rigidizarea structurii de susținere a ușilor din pereții de compartimentare (**t = 2,0 mm ± 0.15 mm**)
- **CD și UD** - componente ale cadrului metalic destinate realizării structurilor de susținere a pereților despărțitori, căptușeli ale pereților și ale plafoanelor, placări ale grinzilor și stâlpilor, (**t = 0.4 - 0.5mm ± 0.1mm**). **Aceste profile nu se folosesc pentru plafoane suspendate!**

4. Produs de:

FIERCTC SIBEL S.R.L.
Calea Smîrdan nr. 60, Galați, 800701, România
Tel: 0236449900

5. Determinarea performanței produsului-tip s-a făcut pe baza încercărilor inițiale de tip, în sistemul de atestare a conformității - **Sistem 4** având ca referință:

SR EN 14195:2015. "Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri din ipsos. Definiții, condiții și metode de încercare",

6. De către

URBAN INCERC IAȘI,
Str. Prof. Anton Șesan nr. 37, Iași, România
Tel: 0232 25 07 69, incerciasi@yahoo.com

Producătorul are implementat sistemul de management al calității **ISO 9001:2015** și este certificat, și evaluat permanent, de către **TUV RHEINLAND CERT GmbH** cu certificatul nr. **01 100 1521135 / 7.06.2026**.

7. Performanța declarată:

CARACTERISTICI ESENȚIALE	PERFORMANȚA DECLARATĂ	STANDARD DE REFERINȚĂ
CLASA DE REACȚIE LA FOC R2F	A1	SR EN 14195:2015
REZISTENȚĂ LA CURGERE	$\sigma = 140\text{N/mm}^2$	
EMISII DE SUBSTANȚE PERICULOASE - DS	NPD	

Caracteristici tehnice /abateri dimensionale		Tolerante declarate	Standard
Lungime	<3000mm 3000÷5000mm >5000mm	± 3,0 mm ± 4,0 mm ± 5,0 mm	SR EN 14195:2015
Latime baza(w)mm	50,75,100	± 0,5 mm	
Latime aripa laterala	Intre 2 curburi	± 0,5 mm	
	Intre o curbura si o margine dreapta	± 1,0 mm	
Liniaritate (planeitate)		< L/400	
Torsiune h/W		0,1	
Grosime (t) 0.4-0.5 mm		± 0,1mm	
Grosime (t) 2 mm(profile UA)		± 0,15mm	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reg. UE 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele producătorului de către:

DIRECTOR GENERAL

Galați, 2025



S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

10

Nr. 1 - DOP PM-E - 03.01.2016

SR EN 14195:2015

UW, CW, UA, UD, CD

Pentru folosirea la interior, în conjuncție cu plăci de gips-carton

CLASA DE REACȚIE LA FOC

REZISTENȚĂ LA CĂRGERE

EMISII DE SUBSTANȚE PERICULOASE

A1

$\sigma = 140 \text{N/mm}^2$

NPD