

Vopsea Marcaj Rutier

Vopsea acrilică



Vopsea acrilică cu uscare rapidă, adecvată pentru marcaj rutier, de parcări și de teren. Are aderență puternică, durabilitate excelentă și reflectivitate ridicată. Pentru o reflexie mai mare se combină cu mărgelile de sticlă speciale.

- Acrilică
- Uscare rapidă
- Pentru drumuri, parcări și trasări terenuri

CULORI

Disponibil în alb și galben.

AMBALARE

Culori	750 mL	2,5L	25Kg
--------	--------	------	------

ACOPERIRE

2-4 m²/L pentru grosimea filmului ud aplicat pe 200 mp.
1-2 m²/L pentru grosimea filmului ud aplicat pe 400 mp.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, fără praf, grăsimi, materiale în vrac.

APLICARE

Se amestecă bine înainte de utilizare. Se aplică două straturi de marcaj rutier cu mașini, rola, pensula sau pistol diluat 5-10% cu Diluant pentru pistol T 350 sau nitro Solvent T 400. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau relative umiditate peste 80%. Mărgelile de sticlă se distribuie uniform, după aplicarea înainte de a se usca vopseaua.

În 1 kg de vopsea se adaugă 300-400 gr mărgelile de sticlă.

Este uscată la atingere în 10-20 de minute și poate fi reaplicat după 2-4 ore, în funcție de stratul de film. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumente trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu Diluant pentru pistol T 350.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	85 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)
Densitate	1,46±0,02 Kg/L (Galben) 1,66 ± 0,02 Kg/L (Alb) (ISO 2811)

DEPOZITARE

Cutiile trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni-precauții consultați Fișa Tehnică a produsului.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



www.vitex.ro

TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,
office@temad.ro, www.temad.ro