



FIȘĂ DATE PRODUS / FIȘĂ TEHNICĂ
HIGH TACK ADEZIV DE CONTACT PENTRU MONTAJ CU LIPICI SPRAY

DESCRIERE PRODUS

Adeziv aerosol pentru montaj profesional, cu fixare rapidă, cu prindere inițială solidă. Pentru reparare, asamblare și tapitare vehicule, modelare și uz casnic. Aderență suprafețe lipite cu viteză excepțională și rezistență ridicată. Creează un rost durabil, flexibil și etanș

BENEFICII / AVANTAJE

- Adeziv pentru asamblare de contact, profesional, cu fixare rapidă, aerosol cu fixare inițială solidă, pentru fixare materiale de beton, metale, ceramică, cărămidă, piatră, lemn, spumă sau tapiserie.
- Control facil aplicare
- Universală
- Asigură o acoperire uniformă
- Creează un rost durabil
- Prezintă o duză cu jet reglabil cu unghi de pulverizare reglabil
- Eficient



Incolor



Impermeabil



Se evaporează rapid



Fixare instant



Fixare inițială solidă



Rezistent la vibrații



Rapid

APLICARE / UTILIZARE

Produsul este destinat lipirii materialelor de beton, metalice, ceramică, de cărămidă, piatră, lemn, spumă, tapiserie. Se folosește și pentru lipirea materialelor de carton, plută, piele, cauciuc și de materiale din lemn, beton, ceramică, etc. Nu se folosește pentru lipire PVC, EPS, XPS, PE, PP, PTFE flexibile.



Pentru uz interior și exterior



Furnir



Ceramică



Lemn



Cărămidă



Piatră naturală sau sintetică



Beton



Metal

METODĂ DE UTILIZARE

Pasul 1: Părțile care se vor lipi trebuie curățate temeinic, degresate și dacă este posibil, alinate.

Pasul 2: Agitați bine produsul înainte de utilizare.

Pasul 3: Aplicați adezivul menținând recipientul într-un unghi de 70 grade și la o distanță de 15 - 20 cm de suprafața lipită.

Pasul 4: Aplicați adezivul pe substrat și elementul lipit.

Pasul 5: Așteptați aproximativ 5 minute pentru ca solventul să se evaporeze (în funcție de temperatura și umiditatea aerului, această durată se poate modifica).

Pasul 6: Apăsați ferm elementele lipite.



Plastic / Metal



Centru local de deșuri



Mai multe informații



Fiți atenți la:



Curățați, degresați, alinați



Agitați bine: aprox. 2-3 minute.



Setați supapa vertical sau orizontal



Metoda de aplicare a lipiciului



Pulverizați ambele suprafețe



Așteptați



Apăsați ferm



Curățați duza - întoarceți cutia cu susul în jos și țineți apăsat butonul până când jetul de lipici dispare

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Pentru a ajusta direcția fluxului (vertical sau orizontal) pe suprafețele ce vor fi lipite, răsuclți valva mică din fața dozatorului.
2. Înainte de utilizare, verificați efectul adezivului asupra suprafețelor lipite.
3. Suprafețele trebuie să fie uscate.
4. Când lipiți pe suprafețe de beton, îndepărtați resturile și reziduurile vechi de vopsea.
5. Efectuați orice lucrări la temperaturi (15÷25)°C.
6. Curățați instrumentele murdare și petele proaspete cu gazolină.
7. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 h.
8. Pentru a preveni blocarea duzei de pulverizare, întoarceți recipientul cu susul în jos la sfârșitul fiecărei utilizări și apăsați duza până când reziduurile de lipici sunt îndepărtate de pe supapă.

RESTRIȚII LA UTILIZARE

- Utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care este destinat și modul în care urmează să fie utilizat poate duce la pericol pentru viață sau sănătate.

DEPOZITARE TRANSPORT

Transport și depozitare în poziție verticală în ambalajul original la temperatura camerei (5÷25)°C. A se feri de razele directe ale soarelui. Fereste-te de frig. A se proteja de umiditate.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

În timpul activității și după încheierea acesteia, camera trebuie aerisită bine până dispare mirosul caracteristic.

DATE TEHNICE:

Stare fizică	Lichid
Culoare	Incolor
Miros	Caracteristică
Vâscozitatea cinematică	Nu există date
Densitatea	~0,95 g/cm³ la 20°C
Tip produs	Pe bază de solvent
Culoare rost/mveliș după uscare	Incolor
Rezistență absolută	~24 h
Tip fixare	Elastic
Consistență	Aerosol
Performanță/Eficiență/Randoment/Effect*	Depinde de tipul substratului
Aplicabilitate	Interior sau exterior

AMBALAJ DISPONIBIL

Cod produs	Cod EAN	Versiune limbă	Gramatica	Tip ambalaj	Cantitate pachet	Perioada de valabilitate
DHTSGMK400/AE/EB11	59033649089373	CZ,SK,HU,RO,BG,SI,HR,SR,MK,AL,GR	400 ml	metal tub cu aerosoli	6	24

CERTIFICARE

PRODUSE COMPLEMENTARE

NOTE

Produsul **îndeplinește criteriile de clasificare ca produs periculos** conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, prin care se modifică și se abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și se modifică Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006.

S-a întocmit fișa de date de securitate pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), stabilind o Agente Europeană pentru Produse Chimice, modificând Directiva 1999/45/CE și abrogând Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, așa cum au fost modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2025-05-23

CONTACTAȚI-NE