

## Caracteristicile produsului:

- acoperă perfect
- aderența excelentă
- reduce decolorarea
- aspect mat
- netezește denivelările
- protejează împotriva UV

Produsul este destinat efectuării de corecții de vopsea și întreținere a vehiculelor și mașinilor. Destinat pentru acoperirea decorativă a etrierelor și tamburelor de frână.

Are proprietăți anticorozive în raport cu oțelul. Vopseaua mată oferă o aderență excelentă a vopselelor și straturilor de finisare.

Timpul de uscare la atingere este de aproximativ 15 minute.

Timpul total de uscare depinde de grosimea totală a stratului de acoperire și de condițiile din timpul aplicării vopselei.

1. Înainte de vopsire, îndepărtați rugina, curățați și degresați suprafețele vopsite, de exemplu cu „Acetonă” DRAGON.

2. Efectuați lucrările la temperatura de la +18 °C la +25 °C.

3. Înainte de utilizare, agitați energic recipientul timp de 1 minut, astfel încât bila care se amestecă în interiorul vopselei să unifice culoarea.

4. La aplicarea vopselei, păstrați recipientul la o distanță de aproximativ 30 cm de suprafața vopsită.

5. Aplicați lacul folosind tehnica umed pe umed în cruce. Dacă este necesar, se recomandă aplicarea unui al doilea strat după ce primul strat este complet uscat.

6. Curățați butonul după utilizare, răsturnând recipientul cu susul în jos și apăsând butonul de pulverizare timp de două secunde.