

Caparol Putzgrund

Grund-vopsea diluabil cu apă, cu rol de creștere a aderenței, destinat aplicării pe suprafețe minerale portante, interioare și exterioare.



Descriere produs

Domeniu de aplicare

Grund-vopsea pigmentat, cu conținut de nisip de marmură, cu capacitate bună de acoperire și aderență, destinat grunduirii suprafețelor minerale portante, interioare și exterioare.
Strat intermediar - punte de aderență - pentru tencuielile pe bază de rășină sintetică, tencuielile pe bază de rășină siliconică, tencuieli pe bază de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), facilitând aplicarea și structurarea acestora.

Folosit, în special, în cadrul sistemelor de termoizolație Capatect. În plus, reduce absorbția de apă a tencuielilor exterioare (diminuează penetrarea apei prin defectele tencuielii structurate în tencuiala brută).

Caparol Putzgrund poate fi folosit, de asemenea, ca strat de grund structurat pentru tehnicile de lazurare cu ArteLazur și DecoLasur și totodată ca strat de grund pentru Capadecor VarioPutz și Capadecor Calcino-Decor.

Proprietăți

Rezistent la intemperii, hidrofob, capacitate bună de acoperire, înaltă capacitate de aderență, diluabil cu apă, ecologic și cu miros redus, nuanțabil în sistem ColorExpress.
Reacția la foc (combustibilitatea): „neinflamabil” respectiv „greu inflamabil”, în funcție de sistemul de termoizolație aplicat.

Material de bază

Dispersie sintetică conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

7 kg, 25 kg

Culoare

Alb.
Caparol Putzgrund este nuanțabil cu max. 25 % coloranți CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) sau AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe.
Caparol Putzgrund se poate nuanța în sistem computerizat ColorExpress pe toate colecțiile uzuale de culori cu un grad de luminozitate mai mare de 70.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

■ Densitate: 1,59 g/cm³.

Utilizare conform Info tehnic nr.606
Definiția domeniilor de aplicare

Interior 1	Interior 2	Interior 3	Exterior 1	Exterior 2
+	+	+	+	+
(-) nu este adecvat / (O) adecvat condiționat / (+) adecvat				

Prelucrare

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate.
Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.



Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele substraturi și pregătirea lor specială. În funcție de anotimp și temperatură, tencuielile minerale noi și tencuielile brute se lasă neprelucrate, pentru a se usca complet, 2-4 săptămâni.
Diluare	Se diluează exclusiv cu apă.
Instrucțiuni de aplicare	Se va aplica un strat saturat și uniform de grund-vopsea Putzgrund nediluat sau diluat cu max. 10% apă pentru obținerea consistenței de lucru. <i>Exterior:</i> Pe suprafețe poroase, ușor nisipoase respectiv absorbante se aplică un strat de grund cu Optigrund ELF. Pe tencuielile nisipoase, făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund; pe sistemele de termoizolație se va aplica AmphiSilan-Putzfestiger. Pe suprafețele portante, normal absorbante, Caparol Putzgrund se aplică fără a fi necesară o grunduire preliminară. În cazul în care ulterior se aplică tencuieli colorate pe bază de rășini sintetice, pe bază de rășini siliconice, de dispersie silicatică, tencuieli minerale sau Buntsteinputz (tencuială din piatră colorată), Caparol Putzgrund se nuanțează în culoarea stratului final. <i>Interior:</i> Pe suprafețele moi de gips sau plăci de gips (gips-carton) se aplică un strat de grund cu Caparol-Tiefgrund TB. Pe suporturile cu substanțe colorante, solubile în apă, se aplică un strat de grund cu Caparol-Filtergrund grob. Pe suprafețele colorate contrastant poate fi necesară aplicarea unui strat suplimentar de Putzgrund diluat cu max. 5% apă, colorat în nuanța stratului final. Pe suprafețele portante, normal absorbante, Caparol Putzgrund se aplică fără a fi necesară o grunduire preliminară.
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 200-250 g/m ² , în funcție de substrat și aplicație. Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Limita inferioară a temperaturii pentru prelucrare și uscare: + 5°C pentru substrat și aer.
Timpe de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Caparol Putzgrund se poate aplica cu rola, pensula sau cu aparate de pulverizare adecvate. Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.
Notă	În cazul aplicării pe suprafețe netede și acoperirii cu vopsea, structura grundului va fi vizibilă. Aceasta poate diferi în funcție de uneltele de aplicare: rolă, pensulă sau bidinea. Caparol Putzgrund nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă. La aplicarea Caparol-Tiegrund TB în interior poate apărea un miros specific de solvent. Prin urmare, trebuie asigurată o aerisire corespunzătoare a spațiului de lucru. În mediile sensibile este recomandată aplicarea lui Amphisilan-Putzfestiger, grund fără substanțe aromatice și cu miros redus. Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Caparol Putzgrund se nuanțează numai cu CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (fostul Alpinacolor) și AVA - AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe sau în sistem ColorExpress. Nu se amestecă cu alte materiale.

Recomandări

Măsuri de securitate (valabil la data publicării)	S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. La șlefuire se vor folosi filtre pentru praf P2. S51 A se utiliza numai în spații bine ventilate. S20/21 Este interzis consumul de alimente și băuturi, precum și fumatul, în timpul utilizării. S26/28 La contactul cu ochii sau pielea, se spală imediat cu multă. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. Indicații suplimentare: vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Dezafectare	Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, resturile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau gunoi menajer.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 10 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	M-GP01
Compoziție	Dispersie apoasă din copolimeri stiren-acrilici, dioxid de titan, carbonat de calciu, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această informare tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroși să vă oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Support tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Informații tehnice nr. R13 · Ediție: Octombrie 2014

Aceste informații tehnice s-au editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și a condițiilor obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă privind actualitatea acestei fișe cu informații tehnice pe www.caparol.ro.

DAW BENȚA Romania SRL · Str. Principală Nr. 201 · 547525 Sâncraiu de Mureș, Mureș · Tel./Fax 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro
Reprezentanță București · Șos. Titulescu Nr. 119 · 011136 București · Tel/Fax 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro
