



FLEXI GUM - Hidroizolatie Spray Cauciuc TYTAN PROFESSIONAL



Hidroizolație elastică din cauciuc lichid pentru izolarea rapidă a fisurilor, lufturilor și crăpăturilor, creează un strat gros, impermeabil și elastic împiedicând infiltrația apei

AVANTAJE, PUNCTE FORTE

- Foarte mare ușurință și viteză în aplicare, la îndemâna oricui, prin apăsarea butonului tubului spray, nu necesită unelte specifice hidroizolațiilor, pensulă, perie, gletieră, spaclu sau abilități de utilizare a sculelor
- Datorită vâscozității mari, impermeabilizează în strat gros împotriva umezelii și coroziunii
- Nu necesită pregătirea materialului sau păstrarea lui în recipiente (cutii, găleți) în care se poate întări în timp, cantitatea de hidroizolație rămasă în tub poate fi folosită oricând, fiind la îndemână
- Aderă la multe materiale : metal, aluminiu, beton, lemn, ceramică, suprafețe galvanizate, acoperișuri bituminoase, zidărie ,
- Permite vopsirea cu vopsea lavabilă, cu latex sau vopsea în ulei, devenind invizibil la orice culoare a acoperișului
- Uscare rapidă

INFORMATII TEHNICE

Culoare:	negru, transparent
Baza:	cauciuc sintetic
Gaz propulsor:	propan/butan
Temperatura de lucru:	+5°C - +35°C
Temperatura tubului:	+5°C - +35°C
Rezistența după uscare:	-40°C - + 50°C
Timpi*:	
- de uscare la atingere:	20-30 minute
- de uscare între straturi:	după 15-30 minute
- de întărire finală:	după aprox. 72 ore
Consum:	0,7-0,8 m ² /400 ml

* măsurat la 20°C, 50% umiditate relativă



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291



APLICARAE

Îndepărtați praful, murdăria, grăsimea sau petele de ulei, sarea sau contaminarea chimică, folosind detergent sau altă metodă de curățare. Dacă este necesar folosiți o perie de sârmă sau hârtie abrazivă pentru a îndepărta vopseaua veche și rugina. Clătiți apoi cu apă și stergeți-o pentru a aplica pe o suprafață uscată. Agitați bine recipientul cel puțin 1 minut. Faceți mai întâi un test de control prin spary-erea pe un carton. Aplicați straturi cu mișcări scurte, păstrând întotdeauna distanța de 10-30 cm de suprafață. Pentru a obține cel mai bun rezultat, după 10-30 minute este recomandat să aplicați un al doilea strat.

După utilizare, întoarceți invers și apăsați pulverizatorul pentru a curăța valva.

BINE DE ȘTIUT

Dacă bila din interior nu se mișcă, agitați tubul, apoi agitați încă 1 minut după aceea.

Pentru cel mai bun rezultat, este recomandat să aplicați primul strat mai subțire și următorul strat mai gros.

Apariția bulelor sau spumei este normală și ele vor dispărea după uscare.

Dacă valva este înfundată, răsucați și scoateți duza, spălați-o cu diluant.

CONDITII DE UTILIZARE ȘI DEPOZITARE

Folosiți în spații deschise și bine ventilate. Aplicați la temperaturi între + 10 ° C până la + 35 ° C și umiditate mai mică de 85% pentru a obține o uscare corectă. Nu aplicați pe suprafețe care au temperaturi mai mari de 90 ° C. Greu de utilizat pe vreme ploioasă sau vânt.

Expirare – 10 ani de la data producției. A se depozita în spații uscate, ventilate și la temperaturi între + 5 ° C și + 35 ° C, evitând expunerea la soare. Nu găuriți și nu aruncați în foc tubul nici după utilizare.

Pentru informații detaliate, găsiți fișa de securitate la producător la cerere.



Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile conținute mai sus sunt oferite cu bună credință pe baza cercetărilor producătorului și sunt considerate corecte. Cu toate acestea, deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru, aceste informații nu se vor substitui testelor pentru a vă asigura că produsele SELENA sunt pe deplin satisfăcătoare pentru aplicațiile dvs. specifice. Singura garanție oferită de SELENA este că produsul respectă specificațiile sale în momentul vânzării. Despăgubirile exclusiv pentru încălcarea unei astfel de garanții se limitează la rambursarea prețului de achiziție sau înlocuirea oricărui produs care se dovedește a fi altul decât cel garantat. Producătorul SELENA renunță în mod specific la orice altă garanție expresă sau implicită de competență pentru un anumit scop sau comercializare. SELENA își declină răspunderea pentru orice daune incidentale sau consecințe. Deasemenea, sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291