

**CORP ILUMINAT PANEL LED INGROPAT 50W****Prezentare generala:**

- Se utilizeaza la iluminatul spatiilor comerciale, birouri, sali de conferinta, hoteluri, etc.

**Prezentare produse:**

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-00603	CORP ILUM.PANEL LED INGR.595x595 LUM.RECE 50W ALUMINIU
2	MF0011-00604	CORP ILUM.PANEL LED INGR.595x595 LUM.NEUTRA 50W ALUMINIU
3	MF0011-00605	CORP ILUM.PANEL LED INGR.595x595 LUM.RECE 50W ALB

**Accesorii:**

Nr. crt.	Cod produs	Denumire
1	MF0011-00609	ADAPTOR INGROPAT-APARENT ALB PANEL LED 595



Accesoriile se comanda separat.

Dimensiunile adaptorului: 600x600x50 mm.

**Caracteristici tehnice:**

Standard*	EN60598; EN61000
Tensiune nominala	220 ÷ 240 V ca; 50/60 Hz
Putere	50 W
Flux luminos	4300 lm
Unghi iluminare	120°
Durata de viata**	50 000 ore
Culoare lumina	lumina rece lumina neutra
Tip LED	SMD4014 Epistar
Cu alimentator	Da
Grad de protectie	IP40
Montaj	Ingropat in grila din cornier a tavanului fals Aparent, utilizand adaptorul
Dimensiuni panel	595x595x9
Culoare	argintiu sau alb
Temperatura mediului ambiant	-20°C ... +65°C

\*)Produsele au fost testate si nu pun in pericol securitatea oamenilor sau a animalelor domestice, nu produc un impact negativ asupra mediului, indeplinind cerintele impuse de standarde privind compatibilitatea electromagnetica.

\*\*)In conditiile unei utilizari medii de 2.7 ore/zi.

**Instructiuni de montaj:**

- Corpul de iluminat se introduce pe diagonala in grilajul tavanului fals.
- Conexiunea electrica dintre conductoarele corpului de iluminat si conductoarele de alimentare se realizeaza intr-un conector.
- Corpul de iluminat se pune in patratul rezervat al grilajului.

- Pentru montajul aparent se utilizeaza adaptorul ingropat-aparent.
- Adaptorul se prinde in locul dorit cu ajutorul diblurilor si holtsuruburilor, apoi se monteaza corpul de iluminat.

#### **Instructiuni de siguranta si protectie:**

- Montajul si alimentarea corpului de iluminat va fi realizata de un electrician.
- Electricianul nu va lucra sub tensiune.

#### **Instructiuni de ambalare:**

- Produsele sunt ambalate in pungi din plastic si apoi in cutii din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe corpul si pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

#### **Instructiuni de transport:**

- Transportul, manipularea si depozitarea se vor face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

#### **Instructiuni de manipulare:**

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

#### **Instructiuni de depozitare:**

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.