



DENBIT GRUND RAPID

Amorsă bituminoasă rapidă de profunzime

AVANTAJE

- Pentru hidroizolații și membrane bituminoase
- Rapid și gata de utilizat
- Pentru multiple suprafețe la exterior
- Uscare rapidă, fără solvenți

DESCRIERE

DENBIT GRUND RAPID este o amorsă bituminoasă specială, fără solvenți, ce se folosește pentru amorsarea suprafețelor ce urmează a fi hidroizolate cu materiale bituminoase. DENBIT GRUND RAPID este un strat de acoperire bituminos lichid, cu o capacitate de penetrare foarte mare în suporturi absorbante.

Produsul este recomandat atât pentru utilizare la exterior, pe suprafețe orizontale și verticale.

VERIFICAREA ȘI PREGATIREA STRATULUI SUPORT

Suprafața de aplicare trebuie să fie portanță, lipsită de zone ce prezintă delaminări sau margini ascuțite. Zonele friabile sau care prezintă goluri se vor trata prin eliminarea materialului friabil (pană la obținerea unui substrat rezistent) și umplerea golurilor și a fisurilor cu material special de reparații (fie pe bază de ciment fie pe bază de rășini).

Suportul trebuie să fie fără praf, gudron, ulei pentru cofraje, impurități, straturi de acoperire vechi sau straturi care pot afecta aderența (uleiuri, vopsele etc.).

Suportul trebuie să fie uscat în momentul aplicării.

* Se poate aplica și pe suporturi ușor umede, dar nu și în zonele ce conțin pelicule sau baltiri de apă.

* În zonele de tranziție între suprafețele orizontale și verticale, se recomandă crearea unor scafe de material (ex. mortar hidroizolant pe bază de ciment) înainte de amorsare și aplicarea de material hidroizolant în vederea eliminării zonelor (unghiuri ascuțite, colțuri) predispuse penetrării apei.



100-
200ml
/m²



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare	Maro (după întărire devine negru)
Compoziție	Emulsie bituminoasă
Țimp de uscare	Primul strat: 2 ore Al doilea strat: 12 ore
Temperatura de aplicare	+5°C până la +25°C
Curățare	Unelte pot fi curățate cu ajutorul unui diluant pe bază de solvent (white spirit) sau cu ajutorul produsului BOSTIK BA940.
Consum	100-200 ml/m ² per strat în funcție de gradul de absorbție al substratului
Termen de valabilitate	24 de luni

STRATURI SUPORT

Adecvat pentru suporturi din:

- Beton și suporturi minerale pe bază de ciment;
- Zidărie: cărămidă sau BCA;
- Suprafețe ceramice;
- Lemn sau alte suprafețe derivate;
- Suprafețe metalice;
- Suprafețe bituminoase;

MOD DE UTILIZARE

Amestecați bine DENBIT GRUND RAPID înainte de aplicare. Aplicați-l pe întreaga suprafață cu o pensulă / bidinea, sau cu un trafalet sau cu un pistol de pulverizat adecvat.

Aplicare:

- într-un strat, având rol de primer pentru straturi hidroizolante ulterioare;
- în 2 straturi a produsului pentru formarea unei hidroizolații usoare împotriva umezelii.

În momentul aplicării, al doilea strat se va aplica pe direcția perpendiculară aplicării primului strat.

DENBIT GRUND RAPID trebuie să fie complet uscat înainte de aplicarea stratului de hidroizolație sau a tratamentelor ulterioare.

Atenție:

- ❖ Timpul de uscare poate varia în funcție de caracteristicile suportului (capacitate de absorbție și umiditate), de temperatura și de mediul înconjurător.
- ❖ A se evita expunerea puternică la soare în momentul aplicării până la uscare.
- ❖ Protejați substanța de medii cu umiditate excesivă în timpul aplicării.
- ❖ A nu se aplica produsul pe suprafețe înghețate sau în condiții ce depășesc temperaturile de aplicare.

Recomandările de aplicare sunt definite pentru condiții standard de utilizare. Toate informațiile din acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră, servesc drept indicații și nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativă, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o primă utilizare sau pentru anumite suprafețe suport, condiții de aplicare sau de mediu. Consultați Fișele noastre cu Date de Securitate pentru precauțiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizează această Fișă Tehnică („TDS”) doar pentru scopuri descriptive și informative. Aceasta nu reprezintă o garanție, un contract sau un substitut pentru consultanța de specialitate sau profesională. Va rugăm să consultați, de asemenea, Fișa cu Date de Securitate a produsului local pentru considerații privind sănătatea și siguranța. Afirmațiile, informațiile tehnice, datele și recomandările conținute în prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” și nu sunt garantate sau asigurate în niciun fel. Acestea reprezintă rezultate tipice pentru produsele respective și se bazează doar pe cercetările Bostik. Deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, Bostik își declină în mod expres orice responsabilitate și daune de orice fel sau natură care ar putea apărea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informațiilor conținute în acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300

Bostik Moldova
Strada Ferecului 12A
Chișinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750

Toate indicațiile, recomandările, cifrele și normele de siguranță furnizate se bazează pe cercetări atente, precum și pe experiența noastră actuală și nu implică nicio obligație. Deși documentația a fost întocmită cu cea mai mare atenție, nu ne asumăm nicio răspundere pentru inexactități, greseli, erori de compoziție sau de tipărire. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsul respectiv în cazul în care considerăm că este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio răspundere pentru lucrările efectuate pe baza acestei documentații. Prin urmare, vă recomandăm să efectuați personal testele practice la fața locului. Termenii și Condițiile noastre generale de Vânzare și Livrare se aplică tuturor produselor vândute și livrate de noi.

DEPOZITARE/TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni în ambalajul original. Protejați de îngheț și de lumina directă a soarelui. Nu depozitați la temperaturi mai mici de 5°C înainte de utilizare.

AMBALARE

COD SAP	COD EAN	Format	Buc/ palet
30631288	5948966025918	Bidon 5l	96
30631308	5948966025925	Bidon 10l	60



100-
200ml
/m²



BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

