


**Cod produs: A69**

Descrierea produsului: Profil de trecere cu diferență de nivel variabilă  
 Culori: vz. catalog  
 Ambalaj: 1 buc/foleie termocontractibila, 15 buc/cutie carton  
 Producător: Effector S.A., Polonia  
 Material: aliaj de aluminiu 6060 sau 6063  
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



**Conținut chimic:**

Aliaj	Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan (%)	Magneziu (%)	Crom (%)	Zinc (%)	Titan (%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu (%)
6063	DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
	DIN/BS EN 755-2; 1997										
6060		0,3-0,6	0,1-0,3	0,1	0,1	0,35-0,60	0,05	0,15	0,1	0,05	rest

**Instrucțiuni de utilizare:**

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Profilul se montează la terminația pardoselii cu partea fără șurub
3. Se ajustează înălțimea profilului cu ajutorul unui ciocan din cauciuc
4. După ajustare profilul se fixează cu diblu și șurub
5. Se începe montarea pardoselii pe partea cealaltă a profilului