



## S.C. FIERCTC SIBEL S.R.L.

Nr.Reg.Com.: J17/160/1998 C.U.I.: RO 10256899  
Șoseaua Smârdan, nr. 4 , 800701, Galați, România  
Tel: 0040 0236 449900 ; Fax: 0040 0236/449909

## FIȘA TEHNICĂ

### PROFIL ÎNCHIDERE DE PERETE(RACORD CALCAN)



#### UTILIZARE:

Profilul pentru închidere la perete (racord calcan) se folosește atunci când acoperișul, sau o secțiune a acoperișului, pornește cu baza de lângă un perete. Se montează cu o parte pe zid, iar cealaltă parte va rămâne deasupra panoului de țiglă. Acest element se folosește pentru a se evita scurgerile și infiltrațiile dinspre zid spre interiorul cutei țiglei metalice.

#### CARACTERISTICI PRODUS:

Tip	Clasic	Economic
Model	Inchidere de perete mare	Inchidere perete mica
Dimensiuni	100 x 130 x 2000mm	80 x 110 x 2000
Grosime	0.40 - 0.55mm	0.40-0.55mm
Culoare	RAL, in culoarea acoperișului	RAL, in culoarea acoperișului
Aspect	Lucios, mat-structurat	Lucios, mat-structurat
Protecție exterioara	Folie autoadeziva	Folie autoadeziva
Material	Tabla zincata si vopsita	Tabla zincata si vopsita

**Atenție :** Îndepărtați după montaj folia de protecție autoadeziva! Expunerea foliei la radiația UV (solara) va face imposibila îndepărtarea ulterioara.

#### MONTAJ :

Montajul profilului se face așezând latura verticala a racordului calcan pe sub izolația peretelui vertical și se prinde cu șuruburi 4.8 mm x 35 mm, șuruburile se distribuie pe lungime din 500 mm în 500 mm. Latura orizontala a racordul calcan se așază peste țiglă metalica și se prinde cu șuruburi 4.8 mm x 35 mm în partea cea mai de sus a cutei țiglei metalice, pe fiecare ondula a acesteia.

#### GAMA RAL

