



PROFILE SYSTEMS

FISA TEHNICA

DISTANTIERI pentru PLASA SUDATA

Se folosesc pentru a asigura poziția armăturii la cotele cerute de proiectele de execuție prin fixarea distanței dintre cofraj și armătură (stratul de acoperire cu beton).



Material: Polipropilena

Culoare: Gri

Înălțime: 15 – 50 mm

Lungime: 2 m

Greutate suportată: 70 – 80 kg

Ambalare:

- Distanțieri 15 – 30 mm – 50 buc în legătură, 100 m legătură
- Distanțieri 30 – 50 mm – 30 buc în legătură, 60 m legătură



PROFILE SYSTEMS

APLICATII

Produsul este destinat asigurarii unei distante prestabilite, intre armaturile utilizate la turnarea placilor, grinzilor si radierelor.

Perfoarea profilelor permite patrunderea betonului proaspat prin perforatii, acesta putandu-se compacta prin vibrare fara probleme.

Ulterior decofrarii, ramane inglobat in beton.

Nu interactioneaza chimic cu betonul si nu produce patarea în timp a suprafetei.

Partile aparente pe suprafata betonului dupa turnare sunt minime.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Armăturile vor fi montate în poziția prevăzută în proiect luându-se măsuri care să asigure menținerea acestora în timpul turnării betonului (distanțieri, agrafe, capre).

Se monteaza prin suprapunere barele de minim 20 cm pe ambele capete.

Conform legislației europene în vigoare – REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului – materialele de mai sus nu sunt catalogate ca și “produs pentru construcții”.

Din acest motiv producătorul nu eliberează declarație de performanță, marcaj CE sau agrement tehnic.

V.2022.1.1