



Agreement Tehnic

001SB-04/1780-2025

ADEZIVI SPUMĂ BISON
MOUSSE ADHÉSIFS BISON
FOAM ADHESIVES BISON
SCHAUMKLEBSTOFFE BISON
Cod 25

PRODUCĂTOR: BISON INTERNATIONAL,
Dr. A.F. Philipsstrat 9 4460, AD GOES, Olanda,
Tel. 001132248248, fax 0031 113232077

TITULAR AGREMENT TEHNIC: TEMAD Co SRL, Șos. Cristianului nr.12,
Brașov, România, tel. 0268506108

ORGANISM ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC București
Șos. Pantelimon 266, 021652, Sector 2, București, Tel: (4021) 255 02 70;
Fax: (4021) 255 00 62

Grupa Specializată nr. 4 : " Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli"

Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 28.05.2028 numai însoțit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de certificat de calitate.



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 4: "Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli" din cadrul INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București analizând cererea de elaborare a agrementului tehnic prezentată de firma TEMAD Co SRL, înregistrată cu nr. 781 din 31.01.2025, referitoare la "Adezivi spumă BISON" fabricați de BISON INTERNATIONAL, Olanda elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 001SB-04/1780-2025, în conformitate cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință și cu standardele de calitate în vigoare la această dată.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Adezivii spumă BISON sunt produse monocomponente, cu expandare redusă, sub formă lichidă, cu celule închise, pe bază de 4,4 difenilmetan diizocianat, cu întărire în prezența umidității din atmosferă.

Produsele sunt fabricate în variantele:

- adeziv spumă BISON, aplicare cu pistolul profesional; produsul are culoare roz; temperatura la care se poate aplica este cuprinsă între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+35^{\circ}\text{C}$.

- adeziv spumă BISON, aplicare manuală; produsul are culoare roz; temperatura la care se poate aplica este cuprinsă între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+35^{\circ}\text{C}$.

1.2. Identificarea produselor

Adezivii spumă BISON se livrează în recipiente de metal de tip aerosoli, prevăzuți la partea superioară cu valve din material plastic cu capacitatea de:

-700 ml pentru varianta adeziv spumă BISON, aplicare cu pistolul profesional;

-750 ml, pentru varianta adeziv spumă BISON, aplicare manuală.

Ambalajele vor fi prevăzute cu etichete, pe care se va specifica în limba română:

- denumirea producătorului;
- denumirea comercială a produsului;
- numărul și data lotului de fabricație;
- domeniul de aplicare și instrucțiuni de utilizare;
- termenul de valabilitate;
- temperatura de depozitare.



2. Acordul tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcții

În conformitate cu rezultatele testelor de laborator și cu recomandările din fișele tehnice, adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) se utilizează în construcții, pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren și a elementelor decorative din polistiren, pe suprafețe din beton, zidărie, lemn, BCA, precum și pentru umplerea rosturilor dintre plăcile de izolație.

Utilizarea adezivilor nu elimină fixarea mecanică a plăcilor.

Adezivii BISON nu sunt recomandați pentru suprafețe din polietilenă, polipropilenă, polycarbonat, polimetacrilat de metil, polietilentereftalat, plastic moale, neopren și suprafețe bituminoase. De asemenea, după aplicare nu trebuie expuși la radiații UV, ci se acoperă cu vopsea sau tencuială.

Produsele se aplică numai ca urmare a unui proiect de execuție/documentație tehnică de execuție întocmit cu respectarea Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată și a reglementărilor tehnice în vigoare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcții

Adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) îndeplinesc criteriile de performanță corespunzătoare celor șapte cerințe fundamentale precizate în Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în condițiile

respectării datelor tehnice prezentate de producător, astfel:

- **Rezistență mecanică și stabilitate**

Adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) nu influențează cerința referitoare la rezistență mecanică și stabilitate.

- **Securitate la incendiu**

Pentru adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) nu au fost efectuate încercări pentru determinarea performanțelor referitoare la securitatea la incendiu.

- **Igienă, sănătate și mediu înconjurător**

În vederea protejării sănătății populației și a prevenirii, reducerii poluării mediului înconjurător, activitățile privind comercializarea și utilizarea produsului trebuie să țină seama de declarațiile producătorului și să îndeplinească cerințele menționate de producător în fișa tehnică cu date de securitate și cu legislația în vigoare:

- Regulamentul nr. (CE) 830/2015 privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), modificat și completat de Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;



- Legea nr. 360/2003, republicată în 2014 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice;
- HG nr. 1093/16.08.2006 - stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.
- Ordinul MS nr. 119/2014 - privind Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, la art.19 se specifică:
(1) Materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior și să asigure izolarea higrotermică și acustică corespunzătoare.
- HG nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, Capitol I, art.5, Secțiunea a 2-a: Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unei specificații tehnice nearmonizate, art.11; Secțiunea a 3 a: Comercializarea produselor pentru construcții care fac obiectul unui acord tehnic în construcții, art.15;
- Normativul NP 008 - 1997, act normativ privind igiena compoziției aerului în spații cu diverse destinații, în concentrația de substanțe poluante în interiorul unităților funcționale.

Se vor respecta și instrucțiunile specifice cuprinse în fișa tehnică și de securitate a produsului și anume:

- se interzice utilizarea și manipularea produselor în prezența oricăror surse de foc (ex. scântei, flăcări, fumat etc), datorită conținutului de difenilmetan diizocianat, izomeri și omologi conținuți în compoziția spumei de poliuretan; se pot emana vapori de acid cianhidric și

compuși pe bază de izocianat cu posibil efect cancerigen, efect alergic nociv prin inhalare și prin înghițire, iritant pentru ochi, sistemul respirator și pentru piele, efecte ce pot apărea accidental în caz de incendii și la tăierea și șlefuirea spumei.

Produsul solid în stare inițială (finală) normal nu este toxic, cu excepția cazului când este ars sau când cauzează praf.

- se va lucra în spații ventilate pentru a îndepărta vaporii emiși pe tot timpul preparării și aplicării produselor;

- se vor asigura sisteme de stingere a incendiilor corespunzătoare.

Adezivii poliuretanici BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) se livrează însoțiți de Fișa cu informații privind siguranța materialului (MSDS).

- **Siguranță și accesibilitate în exploatare**


Adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) nu creează pericole privind siguranța în exploatare a utilizatorului.

- **Protecție împotriva zgomotului**

Adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) nu contribuie la asigurarea cerinței referitoare la protecția împotriva zgomotului.

- **Economie de energie și izolare termică**

Adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau



variante aplicare manuală) nu influențează această cerință.

- **Utilizare sustenabilă a resurselor naturale**

Se va aplica conform Legii nr. 10/1995 republicată, privind calitatea în construcții.

2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) și întreținerea produsului

Criteriile esențiale de durabilitate se referă la menținerea în timp a rezistenței mecanice și aderenței la suport a produsului.

Valabilitatea acordată produselor BISON ambalate, sigilate și depozitate în spații uscate, în poziție verticală, ferite de îngheț sau căldură excesivă conform instrucțiunilor producătorului este de 12 luni de la data fabricației. Durabilitatea în exploatare a lucrărilor realizate cu produsele prezentului acord tehnic este estimată ca fiind de 10 ani, în condițiile respectării domeniilor de utilizare, tehnologiei de aplicare și a condițiilor de exploatare specificate în fișele tehnice.

Lucrările efectuate cu aceste tipuri de produse nu necesită întreținere.

2.2.3 Fabricația și controlul

Fabricarea adezivilor BISON se realizează în cadrul fabricii BISON INTERNATIONAL, Olanda pe baza normelor tehnice ale producătorului care asigură reproductibilitatea performanțelor corespunzătoare domeniilor de utilizare acceptate.

Materiile prime utilizate pentru fabricarea produselor sunt verificate de către producător pentru a corespunde din punct de vedere calitativ prin determinări curente de laborator.

Producătorul are implementat Sistemul de Management al Calității

AT 001SB-04/1780-2025

conform ISO 9001:2015, certificat de DQS GmbH, certificat nr. 533914 QM15 și, în vederea asigurării constanței calității, acesta urmărește:

- a) intern unității: menținerea realizării producției în conformitate cu prevederile grupului de standarde ISO 9001:2015;
- b) extern unității: obținerea unei forme de certificare recunoscute pentru produse.

2.2.4. Punerea în operă

Adezivii spumă BISON (variante aplicare cu pistolul profesional sau varianta aplicare manuală) se pun în operă fără dificultăți majore, în lucrări de precizie normală, conform instrucțiunilor puse la dispoziție de producător.

Principalele etape de lucru sunt:

1. pregătirea suprafeței suport;
2. aplicarea produsului;

1. Pregătirea suprafeței suport

Suprafețele pe care se aplică produsul trebuie să fie stabile, uscate, rezistente, curate, lipsite de impurități, care pot afecta aderența (praf, grăsimi, resturi de vopsele, adezivi, etc).

2. Aplicarea produsului

Pentru BISON, aplicare cu pistolul profesional

- se agită recipientul de minim 30 de ori pentru omogenizarea componentelor; se repetă agitarea recipientului periodic;
- se fixează apoi tubul cu produs în pistolul de aplicare;
- se distribuie spuma poliuretanică în linii cu dimensiunea de 3 cm lăsând



spațiu de 2 cm de marginea plăcii de termoizolație;

- dacă există expunere la vânt sau ploaie, se utilizează plasă pentru schele;

- se așteaptă 3-4 minute și apoi se presează plăcile de polistiren și se apasă timp de 1 minut. Poziția plăcii poate fi corectată timp de 15-20 de minute;

- după întărire totală (care durează 2-3 ore) se curăță spuma în exces cu un cutter.

Produsul se utilizează în zone bine ventilate. Utilizarea adezivului nu elimină fixarea mecanică a plăcilor.

Pentru BISON, aplicare manuală

- se scoate capacul și se înșurubează adaptoul pe valvă;

- se agită recipientul de minim 30 de ori pentru omogenizarea componentelor; se repetă periodic agitarea recipientului;

- se distribuie spuma poliuretanică în linii cu dimensiunea de 3 cm lăsând spațiu de 2 cm de marginea plăcii de polistiren;

- dacă există expunere la vânt sau ploaie, se utilizează plasă pentru schele;

- se așteaptă 3-4 minute și apoi se presează plăcile de polistiren și se apasă timp de 1 minut. Poziția plăcii poate fi corectată timp de 15-20 de minute;

- după întărire totală (care durează 2-3 ore) se curăță spuma în exces cu un cutter.

Produsul se utilizează în zone bine ventilate. Utilizarea adezivului nu elimină fixarea mecanică a plăcilor.

Spuma neîntărită poate fi curățată de pe unelte și de pe suprafețe cu solvent. După întărire, adezivul în exces poate fi îndepărtat cu ajutorul unui cuțit sau al unei spatule, iar suprafața adezivului poate fi finisată.

Detalii suplimentare despre aplicarea produselor sunt în fișele tehnice ale acestora.

Deoarece adezivul poliuretanic este un produs inflamabil, în timpul lucrărilor se vor respecta măsurile din "Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora" – indicativ C 300-1994.

Pentru protecția personalului executant, se vor respecta cerințele în conformitate cu normele metodologice de aplicare a legislației, conform cu Legea nr. 319/2006 referitoare la securitatea și sănătatea muncii, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 1425/2006, "Norme metodologice de aplicare a prevederilor legii securității și sănătății în muncă", cu completările și modificările ulterioare.

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

La concepție s-a avut în vedere realizarea unor produse performante care să răspundă cerințelor domeniilor specifice de utilizare.

Produsele trebuie să îndeplinească exigențele legislației europene în domeniu, precum și cerințele fundamentale ale Legii nr. 10 din 1995, privind calitatea în construcții republicată și a reglementărilor tehnice în vigoare, prezentate la punctul 2.2.1 al acordului tehnic.

Executarea lucrărilor utilizând adezivii BISON se va face în conformitate cu recomandările producătorului și cu prevederile din :

- Document de Evaluare Tehnică Europeană a Sistemelor Compozite cu tencuială pentru izolare termică la



exterior (ETICS), EAD 040083-00-0404:2019;

- "Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții", indicativ C 56-1985, Caietul XIV;

- "Normativul privind securitatea la incendiu a construcțiilor", indicativ P118/1-2025.

2.3.2. Condiții de fabricare

Adezivii BISON sunt fabricați de către firma BISON INTERNATIONAL, Olanda, în conformitate cu cerințele sistemului de management al calității ISO 9001:2015, implementat.

Fabricarea produsului este însoțită de un control intern și control extern periodic, asigurat de organisme notificate de certificare a sistemului de management al calității.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare, produsele sunt însoțite de:

- declarația de conformitate a producătorului cu prezentul Acord Tehnic, potrivit legislației românești în vigoare (SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale; SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2: Documentație suport);

- fișe tehnice care cuprind un minim de condiții de verificare precizate în tabelul nr. 1 al prezentului acord tehnic și instrucțiuni de punere în operă.

- fișe tehnice de securitate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al parlamentului european și al consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice

(REACH), Anexa II, modificată prin Regulamentul (UE) nr. 878/2020.

Pentru depozitarea de scurtă durată și lungă durată, producătorul va preciza datele privind condițiile depozitării (temperatură, clasa de pericolozitate etc - inclusiv cele aferente ambalajului).

2.3.4. Condiții de punere în operă

Condițiile de lucru minime sunt:

- stratul suport trebuie să fie conform pct.224.1.;

- temperatura de aplicare și a mediului de lucru trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +35°C;

- nu se vor utiliza în spații închise, fără ventilație asigurată;

- nu se va aplica conținutul recipientului în flacără deschisă sau pe materiale incandescente;

- în timpul aplicării, recipientul de metal conținând spuma poliuretanică va fi menținut cu valva în jos.

În timpul punerii în operă a produselor nu se va fuma și se va avea în vedere existența unei aerisiri permanente.

Executantul lucrării de lipire va folosi mănuși și echipament de protecție.

La punerea în operă se va avea în vedere respectarea prevederilor din:

- * C300 – 1994 "Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora";

- * Legea nr 17/2023 privind aprobarea OUG nr. 92/2021 referitor la regimul deșeurilor;

- * Ordonanța Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor;

* Legea nr. 319/2006, "Legea securității și sănătății în muncă", cu modificările și completările ulterioare;

* HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Concluzii

Aprecierea globală

- Utilizarea produselor adezivi BISON, în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

Condiții

- Calitatea și constanța caracteristicilor relevante ale au fost examinate de către INCĐ URBAN - INCERC, Sucursala INCERC București și găsite satisfăcătoare și trebuie menținute la acest standard pe toată durata de valabilitate a acestui acord.
- Oriunde se face referire în acest acord la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avute în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui acord tehnic.
- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, aplica sau întreține produsele.
- Orice recomandare relativ la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea lor în operă.

• INCĐ URBAN - INCERC, Sucursala INCERC București, răspunde de exactitatea datelor înscrise în acordul tehnic și de încercările care au stat la baza acestor date. Acordurile tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau pe utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.

• Oportunitatea elaborării acordului tehnic este stabilită de organismul elaborator de acord tehnic.


• Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produselor, va fi realizată conform programului stabilit de către INCĐ URBAN - INCERC, Sucursala INCERC București, anexat dosarului tehnic.

• Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

• INCĐ URBAN - INCERC, Sucursala INCERC București va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatele verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita MDLPA anularea a acordului tehnic din baza de date.

• Anularea se va face și în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produselor.

• În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează



prevederilor din agreementul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea agreementului tehnic și anularea din baza de date a MDLPA

Valabilitatea agreementului tehnic este:

28.05.2028

Valabilitatea avizului tehnic este:

28.05.2027

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării acestuia.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, agreementul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea agreementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

Pentru Grupa Specializată nr. 4

Președinte

Ing. Vasilica VASILE

**DIRECTOR SUCURSALA INCERC
BUCUREȘTI**

Dr. ing. Irina POPA



3. Remarci complementare ale grupei specializate


Prezentul agreement tehnic s-a întocmit pe baza documentației pusă la dispoziție de către solicitant, firma Temad Co SRL și a încercărilor de laborator.

În perioada de valabilitate a prezentului agreement tehnic solicitantul trebuie să asigure urmărirea comportării în exploatare, cel puțin pe parcursul primului an, a produselor agreementate, datele obținute urmând să fie prezentate la elaboratorul agreementului tehnic, în scopul concluzionării asupra comportării acestora în condițiile reale din România.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere de noi materii prime și materiale, se va aduce la cunoștință elaboratorului de agreement tehnic pentru a fi luată în considerare și a se proceda la extinderea/modificarea agreementului tehnic.

Caracteristicile produselor au fost verificate de către INCERC București, Laboratorul INCERC de Cercetare aplicată și Încercări în Construcții (laborator acreditat RENAR - Certificat LI 320 și autorizat ISC nr. 4134).

Dosarul tehnic, care face parte integrantă din prezentul agreement tehnic, conține rapoartele de încercare: nr. 212, nr. 213, nr. 521, nr. 522 din data de 28.04.2025.



Rezultatele verificărilor efectuate pe eșantioane de produs sunt indicate în tabelul nr. 1 sub forma sintezei rapoartelor de încercare, aceasta fiind susținută în dosarul tehnic al agrementului tehnic prin rapoartele de încercare.

Tabelul nr. 1

Nr. crt.	Criterii de performanță	U.M.	Nivele de referință	Performanțe obținute	Metoda de verificare	Executant
ADEZIV spumă BISON, varianta aplicare cu pistolul profesional						
1	Rezistența la smulgere pentru EPS de pe suport din -beton -BCA -cărămidă -lemn	kPa	≥80	190 142 145 148	SR EN 13494:2020	Sucursala INCERC București
2	Rezistența la smulgere pentru XPS de pe suport din -beton -BCA -cărămidă -lemn	kPa	≥80	399 308 338 334	SR EN 13494:2020	
3	Permeabilitatea la vapori de apă (δ)	mg/(m·h·Pa)	-	0,040	SR EN 12086 :2013	
ADEZIV spumă BISON, varianta aplicare manuală						
4	Rezistența la smulgere pentru EPS de pe suport din -beton -BCA -cărămidă -lemn	kPa	≥80	186 139 143 144	SR EN 13494:2020	Sucursala INCERC București
5	Rezistența la smulgere pentru XPS de pe suport din -beton -BCA -cărămidă -lemn	kPa	≥80	417 301 323 309	SR EN 13494:2020	
6	Permeabilitatea la vapori de apă (δ)	mg/(m·h·Pa)	-	0,037	SR EN 12086 :2013	

4. Anexe

Extrase din procesul verbal nr. 1080 al ședinței de deliberare a grupei specializate

Grupa Specializată nr. 4: “Finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli” din cadrul INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București întrunită la data de 28.04.2025 a analizat următoarele documente cu privire la adezivii BISON, fabricați de firma BISON INTERNATIONAL, Olanda:

- dosarul depus de solicitant la INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București pentru elaborarea agrementului tehnic, ce cuprinde:

- * cererea de elaborare a agrementului tehnic menționat;
- * fișa tehnică a produselor;

Analizând aceste documente se formulează următoarele concluzii:

1. Adezivii spumă BISON sunt concepuți pentru a fi utilizați pentru lipirea plăcilor termoizolante din polistiren și a elementelor decorative din polistiren, pe suprafețe din beton, zidărie, lemn, BCA, precum și pentru umplerea rosturilor dintre plăcile de izolație.
2. Pregătirea materialului și punerea lui în operă se execută în conformitate cu instrucțiunile de lucru furnizate de producător și înscrise pe ambalaj.
3. Utilizarea în România a adezivilor poliuretani BISON în domeniile precizate este apreciată favorabil.
4. Grupa specializată nr. 4 din INCĐ URBAN-INCERC Sucursala INCERC București, recomandă ca utilizarea produselor să se facă numai pe baza recomandărilor tehnice conținute în documentația producătorului, firma BISON INTERNATIONAL Olanda și respectarea cerințelor și nivelurilor de performanță impuse prin reglementările tehnice românești în vigoare.

În urma efectuării testelor de conformitate și conform documentației firmei producătoare Grupa Specializată propune aprobarea de către CTPC a proiectului Agrementului Tehnic nr. 001SB-04/1780-2025 " Adezivi spumă BISON", cu termen de valabilitate de trei ani.

- **Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 001SB-04/1780-2025 conținând 22 de pagini face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.**

Raportorul Grupei Specializate nr. 4
Ing. Mariana CIONCU-PUENEA



Membrii grupei specializate:

Ing. Vasilica VASILE – Președinte



Ing. Alina DIMA



Chim. Alexandrina MUREȘANU



