

## FIȘĂ TEHNICĂ

### CURBĂ TEHNICĂ, CONECTOR TEHNIC <EasyKIT> PP

#### 1. Domeniu de utilizare:

- În interiorul cladirilor rezidentiale si industriale pentru:
  - Rețele de canalizare interioara pentru evacuarea apelor menajere (la temperatura joasa si ridicata)



#### 2. Caracteristici dimensionale:

##### CORP CURBĂ TEHNICĂ PP FĂRĂ GARNITURĂ ȘI DOP

Cod Valrom	D/DN	D/D1	Z <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	kg		
15181710032	32	32/46	23	50	51	27	30	10	0.040	40	
15181710040	40	40/46	23	50	51	30	30	10	0.040	40	

##### CORP CONECTOR TEHNIC PP CU DOP FĂRĂ GARNITURĂ

Cod Valrom	DN	D/D1	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	kg		
15181720040	40	40/46	88	54	28	30	10	0.036	40	
15181720050	50	50/53,5	88	54	28	30	10	0.041	20	

#### ACCESORII

##### GARNITURA CAUCIUC

Cod Valrom	D1 [mm]	D2 [mm]	L	kg		
46092004640	46	36-40	22	0.012	150	
46092005332	53.5	24-32	22	0.029	30	

#### 3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu  
+95°C - intermitent
- **Coeficient de dilatare termica:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistenta la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro  
REG COM J40/4810/1996  
CIF RO8529679  
Capital social: 6.706.000 lei

- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

**4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:**

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări (lovituri, zgărieturi etc.)
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

**5. Garanție și alte cerințe:**

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.