

**UTILIZARE:**

Opritoarele de zăpadă se montează și se fixează paralel cu streșină, în linii continue. Pe șarpante cu înclinație mare sau pe lungimi de șarpante mari se vor monta intercalat mai multe rânduri de opritoare.

Opritoarele de zăpadă au rolul de a preveni alunecările mari de zăpadă de pe acoperiș.

CARACTERISTICI PRODUS:

Tip	Clasic	Economic
Model	Opritor zăpadă mare	Opritor zăpadă mic
Dimensiuni	65 x 94 x 2000	65 x 87 x 2000
Grosime	0.40 - 0.55mm	0.40 - 0.55mm
Culoare	RAL, în culoarea acoperișului	RAL, în culoarea acoperișului
Aspect	Lucios, mat-structurat	Lucios, mat-structurat
Protecție exterioară	Folie autoadeziva	Folie autoadeziva
Material	Tabla zincată și vopsită	Tabla zincată și vopsită

Atenție : Îndepărtați după montaj folia de protecție autoadeziva! Expunerea foliei la radiația UV (solara) va face imposibilă îndepărtarea ulterioară.

MONTAJ :

Fixarea lor se face cu șuruburi 4.8 mm x 70 mm în fiecare cută a țiglei metalice, cât mai aproape de ambutisare astfel încât șurubul cu lungimea de 70 mm să prindă suportul de lemn al țiglei metalice.

Atenție ! Șaibele cu garnitura de etanșare se așază între opritorul de zăpadă și țiglă metalică.

GAMA RAL