



Jeger Archi Metal este un efect decorativ structurat, cu textură metalică autentică și denivelări realiste, ideal pentru interioare moderne. Se potrivește perfect stilului industrial sau nordic, adăugând caracter și profunzime spațiilor luminoase și minimaliste, creând un finisaj sofisticat și original

**O poți face
chiar tu,
într-o singură zi!**

**Doar 3
pași**

**Doar 3
unelte:**



1 Aplicați Jeger Primer Archi Metal



Aplicați **Jeger Primer Archi Metal** pe un perete curat, uscat, fără praf și degresat, folosind un trafalet din microfibră. Lăsați să se usuce aproximativ 4 ore.

2 Aplicați Archi Metal sau Archi Metal Brown cu o gletieră



Amestecați bine **Archi Metal** (sau **Archi Metal Brown**). Nu diluați cu apă și nu amestecați cu alte produse. Aplicați primul strat cu o gletieră venețiană un strat subțire de grosimea granulației produsului. Distribuți uniform în toate direcțiile, astfel încât să nu rămână zone neacoperite. Lăsați să se usuce 4 ore.

3 Aplicați Metaliza în culorile selectate cu un burete. Apoi neteziți ușor suprafața cu gletiera.



Aplicați al doilea strat pe suprafața uscată: luați o cantitate mică de produs pe gletieră și întindeți-o pe suprafața gletierei. Apoi apăsați și îndepărtați gletiera de pe suprafața peretelui (tamponați), pentru a crea textură. La câteva minute după aplicare, neteziți suprafața cu gletiera. Lăsați să se usuce aproximativ 4 ore. Aplicați la temperaturi între +8°C și +25°C, cu umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer.

Aplicați **Jeger Metaliza** în culorile alese pe suprafața uscată folosind un burete pentru efecte. După câteva minute, neteziți suprafața cu mistria. Repetați procesul până când întreaga suprafață a peretelui este acoperită. Lăsați să se usuce aproximativ 2 ore. **Atenție:** Metaliza oferă o acoperire ușoară; pentru efect de profunzime, se pot aplica mai multe straturi în zonele dorite.

Notă: Dacă trebuie să folosiți mai mult de un pachet de produs, amestecați conținutul tuturor pachetelor într-un recipient mai mare înainte de aplicare, pentru a preveni diferențele de nuanță a culorii și a obține o culoare uniformă. Înainte de a vopsi întreaga suprafață, verificați rezultatul pe o suprafață mică. Produsul este destinat utilizării în interior.

±6 Eficiență dintr-un
ambalaj de 2 l*
m²

*Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de grosimea acesteia, de numărul de straturi, de metoda de aplicare și de experiența meseriașului.

jeger.com

Global Point, ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, Poland



FABRICAT ÎN POLONIA