

**Fișă tehnică*****Sadolin® Tinova******Impregnant pe bază de apă***

**Descriere:** Impregnant be bază de apă pentru protecția suprafețelor din lemn, cu durabilitate de până la 12 ani.

**Proprietăți:** Recomandat pentru protecția suprafețelor exterioare de lemn: elemente de construcții, structuri, fațade, garduri, mobilier de gradină, ornamente. Durabilitatea de până la 12 ani se bazează pe o tehnologie patentată – Advanced Hybrid Technology™ - ce constă în interacțiunea a două rășini cu molecule de dimensiuni diferite. Prima răsină (AHT 1) penetrează adânc fibra lemnosă întărindu-i rezistența și protejând-o astfel din interior. Cea de a doua răsină (AHT 2) formează pe suprafața lemnului o peliculă foarte rezistentă ce conferă protecție împotriva intemperiilor și a radiațiilor UV. Pelicula are un aspect mat, este permeabilă la vapozi și nu se exfoliază în urma acțiunii factorilor atmosferici. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnosă care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

**Aspect:** Mat

**Culoare:** A se vedea cartela de culori

**Colorare:** Nu este cazul

**Mod de aplicare:** Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 18%). Eventualele pete de răsină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambient trebuie să fie cuprinsă între 5°C - 30°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică numai cu pensula, în direcția fibrelor lemnului.

**Sistem de straturi recomandat:** 1 – 2 straturi de grund Sadolin Base Plus PB până la saturația lemnului după care se aplică 2 - 3 straturi Sadolin Tinova .

**Recondiționare:** Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

**Uscare:** La 20°C între straturi , 14 - 24 ore

**Consum specific:** Până la 15 m<sup>2</sup> / litru/ strat pentru lemn de esență moale; până la 20 m<sup>2</sup> / litru/strat pentru lemn de esență tare; cifrele sunt orientative și pot depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

**Întăinirea uneltelor:** Imediat după utilizare se spală cu apă. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

**Depozitare și păstrare:** 24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

**Disponibil în cutii de:** 0.75L, 2.5 L , 5L

Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncăți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



DISTRIBUITOR: **Fabryo Corporation S.R.L.,**  
Șos Olteniei nr 202B, Popești-Leordeni, Ilfov, Cod postal 77160  
Tel/Fax: 021 4055000; 021 4055010

[www.sadolin.ro](http://www.sadolin.ro)

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuiți produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejarea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișă cu date de securitate.