INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

Protecție individuală: mănuși, mască anti-praf și ochelari de protecție.

RECOMANDĂRI:

- Temperatura suportului în timpul aplicării: între 5 și 25 °C.
- Protecție împotriva scurgerilor de apa peste produs (acoperiș sau copertine).
- Produsele noastre pentru <<interior/exterior>> sunt rezistente la îngheț.
- Aceste plăci pot fi montate în interior cu MODULOCOLLE pe un support absorbant (de exemplu placă de rigips, cărămizi pe bază de ipsos, ipsos) și cu COLLE EXTRA pe un suport pe bază de ciment.

PREGĂTIRE:

Asigurați-vă ca suportul pe care veți monta plăcile să fie uscat și în bună condiție, fără urme de vopsea sau tapet.
Nu lipiți pe lemn, metal, faianța, în locuri umede sau expuse la temperaturi mai mari de 50°C (produse de tip <<interior>>) sau 70°C (produse de tip <<interior/exterior>> sau <<exterior >>).
Produsele noastre nu se montează pe sol sau tavan.
Vă recomandăm să achiziționați deodată întreaga cantitate necesară pentru lucrarea dumneavoastră (produsele noastre evoluează în timp) și să mixați piesele din mai multe cutii pentru a avea o armonie a nuanțelor.
Informați-vă asupra existenței pieselor pentru colțuri în unghi drept pentru produsul ales.
Plăcile din colțuri, cadre de ușă și fereastră, brâuri trebuie instalate înaintea celorlalte pentru a evita tăieturi inestetice.

MONTAJ:

1. Marcați cu linii la fiecare 50 cm zona de placare. Se recomandă folosirea unei nivele pentru a asigura rectiliniaritatea rândurilor.
2. Răzuiți spatele placilor cu o pilă pentru lemn sau o perie de sârma pentru a obține o aderență mai bună. Îndepărtați dacă e necesar asperitățile care pot exista pe spatele plăcilor cu o pilă pentru lemn sau o perie de sârma. Vă recomandăm să lucrați de sus în jos pentru a evita murdărirea cu adeziv.
3. Aplicați adezivul MODULOCOLLE (produse de tip <<interior>>) sau COLLE EXTRA (produse de tip <<interior/exterior>> sau <<exterior >>) pe spatele plăcilor cu ajutorul unei gletiere cu zimți. Pentru produse de tip <<interior/exterior>> sau <<exterior >> este obligatorie aplicarea adezivului atât pe spatele plachetei cât și pe suport.
4. Aplicați plăcile pe perete efectuând o mișcare de du-te vino în plan orizontal, lăsând liber un spațiu de 1.5-2 cm între plăci pentru produsele care se montează cu rosturi.
5. Dacă trebuie să decupați produsele de tip <<interior>>, puteți folosi un fierastrău sau flexul. Pila pentru lemn poate fi folosită pentru tăieturi precise (întrerupător/priză...). Pentru produse de tip <<interior/exterior>> sau <<exterior >> utilizați un disc diamantat.
6. Pentru a proteja plăcile de stropi de apă sau ulei vă recomandăm folosirea sprayului hidrofug și oleofug MODULO PROTECTION PLAQUETTES DE PAREMENT.

ROSTUIREA:

În funcție de tipul de plachetă aleasă, folosiți MODULOJOINT sau JOINT à L'ANCIENNE 24 de ore după montaj.
Pregătiți chitul de rost, tăiați colțul pungii pentru rostuire (± 2 la 3 cm), umpleți punga pe jumătate și, apăsând usor, umpleți spațiile dintre plăci menținând orificiul pungii în contact cu peretele.
Dacă materialul se revarsă peste plăci, lasați-l sa se întărescă și îndepărtați-l la final.
Din momentul în care chitul începe să se întărească (± 1 o în funcție de temperatura ambientală), presați chitul de rost cu ajutorul unei spatule (o gasiti in galeata de chit de rost MODULOJOINT sau JOINT à L'ANCIENNE).
Rosturile normale pot fi finisate cu ajutorul unei spatule; cele cu aspect rustic se vor peria cu o perie cu peri moi. Nu se va folosi o perie metalică.
În nici un caz nu se va folosi o perie metalică nici burete ud pentru curățarea plăcilor.
Nu recomandăm lăcuirea plăcilor.
Se recomandă să lucrați pe suprafețe de aproximativ 3 m^2.

ÎNTREȚINERE:

(1) Utilizați doar soluții cu pH neutru pentru a curăța plăcile.
(2) Nu curățați plăcile folosind presiuni mari.
(3) Protejați-vă plăcile cu ajutorul unui spray hidrofug după instalare pentru a facilita întreținerea lor.
(4) Curățați plăcile cu ajutorul unui aspirator, asigurându-vă ca duza nu este în contact direct cu păcile.
(5) În cazul unor pete profunde cereți sfatul unui profesionist. Atenție la produsele de curățenie nespecifice.
Orice produs montat se consideră acceptat.
Producatorul garantează înlocuirea produsului, sub rezerva respectării instrucțiunilor MODULO de montare.