

BISON® PU FLEX

Mastic poliuretanic pentru utilizare in conditii extreme (intemperii)



DESCRIEREA PRODUSULUI

Mastic poliuretanic de inalta calitate, ideal pentru fixarea si etansarea in conditii extreme de temperatura.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru etansarea imbinarilor de la ferestre si cosuri de fum, de la crapaturile din pereti. De asemenea, indicat pentru fixarea tiglelor si partilor de la acoperisuri, jgheaburi. Adera pe o gama larga de materiale de constructii,

precum cărămidă, lemn, piatră și o varietate de mase plastice.

PROPRIETATI

- prezinta rezistenta la contactul cu apa
- poate fi vopsit
- permanent elastic
- poate fi folosit atat in interior cat si in exterior
- rezistenta la radiatii UV
- nu se contracta
- compatibil cu o gama larga de materiale de constructii

PREGATIRE

Conditii de aplicare: A se aplica la temperaturi cuprinse intre +5°C si + 45°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele de lipit trebuie sa fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf.

Echipament necesar: pistol pentru adeziv BISON Click Gun

APLICARE

Consum specific: 1 tub pentru 8m, dimensiunea imbinarii 6x6mm

Instructiuni de utilizare:

Taiati varful de plastic deasupra filetului, atasati aplicatorul din plastic si decupati la dimensiunea dorita. Utilizati pistolul pentru adeziv pentru a manevra tubul. Umeziti cu putina apa zona destinata lipirii, inainte de aplicarea adezivului. Uniformizati cu ajutorul unui cutit inmuiat in apa. Lasati sa se usuce 24 de ore. Indepartati imediat excesul de adeziv cu apa.

Pete/reziduuri: petele proaspete se indeparteaza cu apa. Petele intarite de adeziv se indeparteaza doar pe cale mecanica.

TIMP USCARE

Uscare: aprox.4mm/24 h

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: buna

Rezistență la temperatură: de la -40°C la $+80^{\circ}\text{C}$

Rezistență la radiații UV: buna

Comportamentul la vopsire: buna

Elasticitate: buna

Capacitate de umplere: buna

DATE TEHNICE

Baza: poliuretan

Culoare: negru

Vascozitate: pasta

Valoare pH: aprox 12

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricației. Perioada limitată de valabilitate după deschiderea ambalajului.

A se păstra închis foarte bine în spații uscate, răcoroase și ferite de îngheț, la temperaturi cuprinse între $+5^{\circ}\text{C}$ și $+25^{\circ}\text{C}$.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro