

RJS720-G | Fierăstrău pendular electric 500 W



- Cea mai bună vizibilitate a liniei de tăiere datorită construcției compacte și subțiri cu suflantă praf orientată în față care menține linia de tăiere curată
- Caracteristicile precum noua bară plată a fierăstrăului, funcția Line Assist și capacitatea de tăiere la nivel îmbunătățesc precizia debitării
- Motorul de 500 W cu 0 - 3.000 spm asigură o capacitate de debitare de 72 mm în lemn și 6 mm în oțel, oferind o performanță fără compromisuri

Capacitate de tăiere lemn (mm)	72
Capacitate de tăiere oțel (mm)	6
Frecvență curse la mers în gol (cpm)	0-3,000
Furnizat în	Recyclable Carton
Greutate (kg)	1.8
Incertitudinea vibrațiilor la taierea placilor (m / s^2)	1.5
Lungimea cursei (mm)	19
Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A))	3.0
Nivel nesigur putere zgomot (dB(A))	3.0
Nivel presiune zgomot (dB(A))	85.5
Nivel putere zgomot (dB(A))	96.5
Power	500W
Turația la mersul în gol (rpm)	0-3,000
Vibrații la taierea placilor (m / s^2)	4.3
Vibration cutting of sheet meta uncertaintyl [$m s^2$]	1.5
Vibration cutting of sheet metal [$m s^2$]	5.1