

# DUPLI-COLOR CAR'S JENȚI AURIU ȘI ARGINTIU

# DUPLI-COLOR



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea decorativă pentru jante. Rezistentă în timp, cu grad superior de pigmentare, pentru jante din oțel sau jante din aliaj.

Pentru o protecție suplimentară a pigmentului de culoare și pentru un luciu ridicat, este recomandat să aplicați un strat de lac pentru jante DUPLI-COLOR CAR's Clear Lacquer.

## CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Lac pe bază de rășini sintetice (NITRO), calitate superioară, uscare rapidă
- Acoperire foarte bună, suprafața devine netedă
- Rezistență la intemperii, rezistență la lumina solară, nu se îngălbenește

- Rezistență limitată la combustibili
- Rezistență bună a culorii și a luciului
- Rezistență la abraziune

## SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

**Baza întăritorului:** rășini sintetice nitro-combi

**Culoare:** auriu, argintiu

**Grade de luciu** (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530): satin mat: 40-50 unități de luciu, 80-90 unități de luciu după acoperire cu vopsea lucioasă pentru jenți

**Eficiență:** depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

400ml este cantitatea suficientă pentru 4 jante

600ml este cantitatea suficientă pentru 6 jante

**Timp de uscare** (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 10 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 60 minute

Uscare completă: după aprox. 24 ore

Poate fi acoperit cu un strat de lac: după aprox. 60 minute

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului de vopsea aplicat.

Rezistență la temperatură: până la +80°C

**Stabilitatea la depozitare:**

Pentru creioane de retuș: 5 ani, pentru aerosol 10 ani dacă este depozitat la temperaturi cuprinse între 10°C-25°C, și umiditatea relativă a aerului maxim 60%)

**Ambalaj:** aerosol, volum maxim 400ml, 600ml

## DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

**Ecologic:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

**Eliminarea deșeurilor:** Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

**Marcaje/etichetare:** Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG alfate in vigoare.

### **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!**

### **APLICARE**

#### **Pregătirea suprafeței de bază:**

- Curățați cu grijă jantele de murdărie, grăsimi și praf.
- Tratați rugina existentă.
- Suprafața trebuie să fie șmirgheluită, curată, uscată și fără urme de grăsimi.
- Mascați marginea jantei cu bandă de mascare.
- Protejați zonele adiacente.
- Gruziți cu CAR's Primer (CAR's Grund gri).
- După uscare, șmirgheliți ușor (cu hârtie abrazivă de granulație P600).

#### **Lăcuirea:**

- Agitați bine aerosolul, înainte de utilizare, timp de 3 minute.
- Testați în prealabil, pentru a verifica potrivirea nuanței de culoare.
- Aplicați câteva straturi la intervale de 3-5 minute, de la o distanță de aprox. 25cm. După 60 minute timp de uscare, aplicați un lac de protecție pentru a proteja metalul.
- Nu aplicați peste vopsele sintetice!

### **VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI**

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. În cazul în care vopsiți pe suprafețe mici este indicat să utilizați o mască din carton, care să aibă decupată o suprafață cu puțin mai mare decât suprafața ce urmează a fi vopsită. Aceasta trebuie menținută la 1-2 cm de suprafață. Prin această metodă, particulele de spray rezulate prin pulverizare sunt ținute sub control. Este recomandat să mascați părțile ce nu vor fi

lăcuite (vopsite), pentru a proteja mediul înconjurător.

Aerosolul trebuie să fie la temperatura camerei.

Temperatura de aplicare ar trebui să fie cuprinsă între +10°C și +25°C și umiditatea relativă a aerului maxim 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

### **TERMEN DE VALABILITATE**

10 ani de la data fabricației, depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.