



# TECHNICAL DATA SHEET /FISA TEHNICĂ DE PRODUS/

Document No / Dok. No : KG-C-FR-064  
Issue Date / İlk Yür. Tarihi : 27.08.2019  
Revision No / Rev. No : 0  
Revision Date / Rev. Tarihi : 27.08.2019  
Page / Sayfa : 1/1

Product Name /Numele produsului/

**ODE R115-5+5 TERMOFIX BLANKET**  
**ODE R115-5+5 TERMOFIX SALTEA**

Standard /Standard/

EN 13162 Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Produse de izolare termică utilizate în clădiri - produse din fabrică din lână minerală (MW) - Caracteristici

Description /Descriere/

Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation / Vata minerala de sticla - lipită cu rășină termosetabilă, îndoită, pentru izolare termică și fonică

Surface Facing /Acoperire de suprafață/

Unfaced / fără strat de acoperire

Product Performance /Caracteristicile produsului/

Technical Characteristics /Specificații tehnice/	Test Method /Metoda de testare/	Units /Unitate/	Value or Statement /Valoare/				
Thickness /Grosime/ - d	EN 823	mm	50				
Tolerances (Toleranță)			45,0-permis				
Length /Lungime/ - l	EN 822	mm	7000				
Tolerances (Toleranță)			min.6860-max.7140				
Width /Lățime/ - b	EN 822	mm	1200				
Tolerances (Toleranță)			min. 1182-max.1218				
			10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
Thermal Conductivity (10 <sup>0</sup> C) /Conductivitate termică/ - λ <sub>D</sub>	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,042	0,045	0,089	0,110	0,133
Thermal Resistance /Rezistență termică/ - R <sub>D</sub>	EN 12667 EN 12939	(m <sup>2</sup> .K)/W	1,150	1,100	0,550	0,450	0,350
Fire Resistance Class /Clasa de reacție la foc/	EN 13501-1	Euroclass	A1				
Maximum Service Temperature /Temperatura maxima de lucru/	EN 14706	°C	250				
Short Term Water Absorption /Absorbție de apă pe termen scurt/ - WS	EN 1609	kg/m <sup>2</sup>	1 >				

Packing /Manipulare/

Board / Blanket in Package / Foi / saltea în pachet

2

(m<sup>2</sup>/package) / (m<sup>2</sup> / pachet)

16,8

LDPE package / Ambalaje LDPE/

Storage /Depozitare/

Store in dry and well ventilated area prior to installation /Depozitați într-un loc uscat și bine ventilat/

Protect from water, physical damage and direct flame sources /Protejat de apă, daune fizice și surse de flacără/

13.02.2020

ODE Industrie de izolare și comerț Inc.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Phone:+90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr