

# BISON® KIT ALL PURPOSE

## Adeziv de contact



- universal
- lichid
- rezistent la umiditate si inghet
- usor de aplicat

### UTILIZARE

**Temperatura de aplicare:** A se utiliza numai la temperaturi cuprinse intre +15°C si +25°C si o umiditate relativa a mediului ambiant de max. 65%. Pentru a evita formarea bulelor de aer, este recomandat ca adezivul si materialele ce urmeaza a fi lipite sa aiba aceeasi temperatura ca cea a mediului ambiant (de preferat intre +18°C si +20°C). Nu expuneti adezivul in zone de curenti.

**Pregătirea suprafețelor:** Suprafețele ce urmeaza a fi lipite trebuie să fie curate și lipsite de praf și grăsime si sa se imbine perfect.

Curatati si degresati suprafetele ce urmeaza a fi lipite cu Bison Thinner pentru Bison Kit.

**Tratament preliminar:** Tratati in prealabil suprafetele absorbante cu solutie diluata Bison Kit (10-20% Thinner pentru Bison Kit).

**Instrumente necesare:** Folositi o perie solida cu perii tari sau un spaclu zimtat (1mm) pentru suprafetele mari.

### APLICARE

**Consum:** 2 - 2,5 m<sup>2</sup>/l, aplicat pe ambele parti, in functie de natura materialelor ce urmeaza a fi lipite.

**Instrucțiuni de utilizare:** Aplicati adezivul intr-un strat subtire si uniform pe ambele suprafete, cu ajutorul unei spatule cu zimti fini (1mm) sau a unei perii. Lasati sa se usuce 10-25 minute. De indata ce adezivul nu mai este aderent la atingere, imbinati partile. Nu mai sunt posibile ajustarile de pozitie. Evitati patrunderea aerului. Apasati ferm, cu o rola sau dispozitiv de presare.

**Timpul de exercitare a presiunii (la +20°C)** Scurt. Puterea exercitata este mai importanta comparativ cu timpul de actionare.

**Faza deschisa:** 10-25 minute. Adezivul trebuie sa fie neaderent la atingere pentru a permite folosirea. Timpul de uscare depinde

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de contact universal, foarte puternic, lichid, ce are la baza cauciuc neoprenic, rasini sintetice si solvent.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste sau lamineaza o multitudine de suprafete ce necesita lipire imediata sau ce urmeaza sa fie supuse unei sarcini si/sau folosite imediat. Ideal pentru materiale aflate sub tensiune sau materiale curbe, ce nu suporta fixare sau apasare. Partile ce urmeaza sa fie asamblate trebuie sa se imbine perfect. Excelent pentru lipirea și laminarea metalului și plasticului dur, panourilor (HPL, Formica, Duropal, Resopal), furnirului, placilor aglomerate din lemn, placajelor. Este de asemenea indicat pentru lipirea panourilor izolatoare flexibile si a materialelor din spuma, pluta, piele sau cauciuc. Nu este indicat pentru spuma poliuretanică, polietilena (PE) si polipropilena (PP).

### PROPRIETATI

- lipeste imediat
- foarte puternic
- indicat pentru materiale aflate sub tensiune

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

de natura materialelor ce urmeaza a fi lipite si de temperatua.

**Pete/reziduuri:** Indepartati imediat petele proaspete cu Thinner pentru Bison Kit (sau cu dilaunt). Adezivul intarit se indeparteaza doar pe cale mecanica sau cu diluant pentru vopsea (testati in prealabil).

**Uscare completa:** dupa aprox. 24 ore

\*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

#### **PROPRIETATI TEHNICE**

**Rezistenta de umiditate:** buna

**Rezistenta la temperatura:** -25 °C pana la +70°C

**Rezistenta la chimicale:** prezinta rezistenta la acizi, baze si uleiuri.

**Elasticitate:** foarte buna

**Atentie:** Materialele poroase supuse un timp indelungat contactului cu apa, pot prezenta dificultati la lipire, adezivul se poate desprinde de suprafata.

#### **TIMP DE USCARE**

**Timp prelucrare:** dupa aderenta imediata

#### **SPECIFICATII TEHNICE**

**Baza:** cauciuc neoprenic

**Vascozitate:** lichid

**Densitate:** aprox. 0,84 g/cm<sup>3</sup>

**Continut solid:** aproximativ 20%

**Punct de aprindere:** K1(<21°C )

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

24 de luni de la data fabricatiei.

Dupa deschidere, termenul de valabilitate este limitat.

A se pastra in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)