



50
LAT
NA RYNKU

FIȘĂ DATE PRODUS / FIȘĂ TEHNICĂ

ADEZIV PENTRU MONTAJ LEMN-PLUTA

DESCRIERE PRODUS

Adesiv profesional pentru montaj pentru toate lucrările de finisare și montare. Pentru lucrări de finisare în construcții cu fixare inițială excelentă pe substraturile tipice. Înlocuiește șuruburile, cuiele, diblurile și șuruburile. Nu curge pe suprafețele verticale, este ușor de aplicat și întins.



BENEFICII / AVANTAJE

- Incolor când este uscat
- Inodor
- Nu conține solvenți organici.
- Putere mare de fixare
- Repoziționabil
- Rezistența termică a lipiturii: (-15 ÷ 60) °C
- Înlocuiește cuiele

APLICARE / UTILIZARE

Proiectat pentru lipirea șipcilor de lemn, pervazurilor, pragurilor și a elementelor decorative din diverse materiale, de exemplu plută, piatră, lemn, pe beton, ciment-var, gips, plăci de gips-carton, tencuieli și alte materiale atât poroase, cât și neporoase, precum și pentru PAL, plăci fibroase, plăci compozite etc. Produs pentru uz în interior și exterior. Substratul trebuie să fie absorbant și poros. Nu se lipește de PP, PE, PTFE.



Pentru uz
interior și
exterior

METODĂ DE UTILIZARE

- Pasul 1: Curățați elementele lipite carefully, cu atenție, îndepărtați praful și degresați cu acetonă.
- Pasul 2: Îndepărtați reziduurile vechi de vopsea.
- Pasul 3: Suprafețele trebuie să se potrivească cât mai mult posibil.
- Pasul 4: Tăiați vârful și introduceți duza de dozare.
- Pasul 5: Aplicați adezivul în puncte sau dungii pe substrat sau pe elementul care este lipit.
- Pasul 6: În plus, aplicați o picătură pe colțurile și capetele obiectelor lipite.
- Pasul 7: Alăturați elementele lipite și apăsați-le pentru aproximativ 30 sec.
- Pasul 8: Dacă este necesar, bateți cu un ciocan de cauciuc.
- Pasul 9: Dacă există tensiune sau dacă piesele fixate sunt deosebit de grele, acestea trebuie să fie imobilizate până la întărirea completă.
- Pasul 10: După finalizarea procesului de lipire, sigilați bine ambalajul adezivului.



Cap dozator

CITIȚI ÎNAINTE DE UTILIZARE

1. Efectuați orice lucrări la temperaturi (10÷30) °C
2. Categoria de temperatură a lucrărilor implică temperatura aerului, substratului și articolelor lipite.
3. Rezistența mecanică completă a îmbinării se realizează după aprox. 24 h
4. Cel puțin una dintre suprafețele care trebuie lipite trebuie să fie poroasă și absorbantă.
5. Verificați efectul adezivului asupra pieselor pe care doriți să le lipiți, înainte de aplicare.

RESTRICȚII LA UTILIZARE

-  Nu este potrivit pentru utilizare pe suprafețe care vin în contact direct cu alimentele.

DEPOZITARE TRANSPORT

Adezivul înghețat își pierde definitiv proprietățile. A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse (5÷30) °C

MĂSURI DE PRECAUȚIE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

A se citi fișa tehnică / eticheta / fișa cu date de securitate înainte de utilizare.

În timpul lucrărilor și după finalizarea acestora, încăperea trebuie aerisită bine, până când mirosul caracteristic dispare.

DATE TEHNICE:

Stare fizică	Lichid
Culoare	Alb (incolor după uscare)
Miros	Caracteristică
pH	Nu există date
Densitatea	1,05 ± 0,05 g/cm ³ la 20°C

AMBALAJ DISPONIBIL

Cod produs	Cod EAN	Versiune limbă	Gramatica	Tip ambalaj	Cantitate pachet	Perioada de valabilitate
DKMDK280/INT1C	5903649061331	RO,BG,UA	280 ml	cartuș	8	24

CERTIFICARE

PRODUSE COMPLEMENTARE

NOTE

Produsul **nu îndeplinește criteriile pentru a fi considerat periculos** conform Regulamentului (CE) Nr 1272/2008 al Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, prin care se modifică și se abrogă Directivele 67/548/CEE și 1999/45/CE și se modifică Regulamentul (CE) Nr 1907/2006.

Însă, **s-a întocmit fișa de date de securitate** pentru produs conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și Consiliului din 18 decembrie 2006 privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Substanțelor Chimice (REACH), stabilind o Agenție Europeană pentru Produse Chimice, modificând Directiva 1999/45/CE și abrogând Regulamentul Consiliului (CEE) Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei (CE) Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/CEE și Directivele Comisiei 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE, așa cum au fost modificate.

DATA ACTUALIZĂRII

2023-04-11

CONTACTAȚI-NE

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl

Informațiile din acest document, precum și întreaga documentație pe hârtie și digitală, au la bază informațiile și experiența noastră. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru erorile sau inacuratețea determinată de modificările tehnologice sau testările efectuate între data eliberării documentului și data achiziției produsului. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări formulelor produsului.