



NB 1870

SC SOCERAM SA CÂMPINA
SUCURSALA DOICESTI
STR.ALEEA SINIAIA Nr.124, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
Tel. 0245/227321, Fax:0245/227322

07

07-BC-11.06.2018

SR EN 771-1 +A1:2015

BC 375x240x238 R

Categoria I, element P pentru utilizare în zidărie protejată

Dimensiuni:(mm) 375x240x238

Toleranțe dimensionale :

Clasa de toleranță : T1

Clasa de domeniu : R1

Rézistența la compresiune:medie.....	12(N/mm ²)
(⊥ pe fața de expunere),(Categoria I)	
Stabilitate dimensională:dilatare datorată umidității.....	NPD
Aderență:valoare stabilita.....	0.15(N/mm ²)
Conținut de săruri solubile active.....	Clasa S0
Reacția la foc.....	Euroclasa A1
Absorbția de apă.....	NPD
Coeficient de difiziune a vaporilor de apă.....	5/10
Izolare acustică împotriva zgomotului aerian:	
Densitate aparentă în stare uscată.....	cca 790.kg/m ³
Conductivitate termică echivalentă.....	0,186.W/mK
Durabilitate la îngheț/dezghet.....	F1
(Protejate împotriva saturării cu apă a zidăriei)	
Substanțe periculoase	NPD