Symmetrica

B-dul 1 Dec. 1918, nr.42, Suceava
Tel: +4 0230 522 619
Fax: +4 0230 522 250
E-mail: info@symmetrica.ro
www.symmetrica.ro

Fabrica Suceava, Vereşti
Fabrica Iaşi, Podu Iloaiei
Fabrica Bucureşti, Bolintin Vale
Fabrica Braşov, Prejmer
Fabrica Bistriţa-Năsăud, Cociu

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. **CSYMM02**

1. Cod unic de identificare al produsului tip: **Pavele din beton vibropresat - SYMM 02 (Dublu T 6 cm).**

2. Utilizare preconizată: **Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor la exterior; pentru utilizări la interior, inclusiv incintele de circulație publică.**

3. Fabricant: **SC SYMMETRICA SRL, Fabrica Bistrița-Năsăud, Localitatea Cociu, Nr. 1C, Comuna Șintereag, Jud. Bistrița-Năsăud, România**

4. Reprezentant autorizat: **nu este cazul.**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performantei: **sistem 4.**

6. a. Standard armonizat: **SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006.**

   Organism notificat: **nu se aplică.**

   Produsul este certificat conform Certificat de Conformitate Nr 0787.1/17.03.2017 de către ICECON CERT cu adresa: șoseaua Pantelimon, nr.266, etaj 1, București.

7. Performante declarate:

Caracteristici esențiale	Performanță declarată	Specificația tehnică armonizată
Reacția la foc	Clasa A1	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Emisia de azbest	Nu conține azbest.	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Rezistența la rupere	Minim 3,6 MPa, Conformă.	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Rezistența la alunecare/derapare	Nu este cazul	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Conductivitatea termică	Nu este cazul	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Durabilitatea rezistenței	Nu s-au constatat scăderi ale rezistenței în timp.	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Rezistența la acțiunea factorilor climatici – absorbția de apa	Maxim 6 %, Clasa 2, Marcaj B	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Rezistența la acțiunea factorilor climatici – pierderea de masă după încercarea la îngheț-dezgheț	Maxim 1 Kg/m², Clasa 3, Marcaj D	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Rezistența la abraziune	Maxim 18000mm³/5000mm², Clasa 4, Marcaj I	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006
Performanța la foc exterior	Satisfac condiția de performanță la foc exterior	SR EN 1338:2004, SR EN 1338/AC:2006

8. Documentația tehnică specifică: **nu este cazul.**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către Eugen Matieș – Responsabil control producție fabrica Cociu.

Cociu 08.02.2018

Semnătură: