

NANOMAX Wet Look

Impermeabilizant pe bază de apă pentru suprafețe poroase, cu efect de aspect umed.

Descriere produs

Nanomax Wet Look este un produs de impermeabilizare pe bază de apă, special dezvoltat pentru impermeabilizarea eficientă și protecția pietrelor naturale, cum ar fi Karystos, Pelion, dar și a suprafețelor structurale, precum mortarele de ciment, betonul aparent, tencuielile, pardoselile ștanțate și pavajele. Datorită compoziției sale speciale, produsul pătrunde în suprafețele aplicate, oferind un aspect umed, în timp ce permite respirația suprafețelor tratate.

Utilizare recomandată

Ideal pentru impermeabilizarea pietrelor naturale și evidențierea culorilor lor naturale, oferind un aspect de „umed”. Se aplică pe marmura neșlefuită după testare și este ideal pentru suprafețe poroase, verticale sau orizontale, atât în interior, cât și în exterior.

Beneficii

- ☆ Evidențiază aspectul natural, oferind un efect de „umed”.
- ☆ Permeabilitate - Compoziție anorganică fără rășini, evitând formarea unui strat superficial.
- ☆ Penetrare mare și durabilitate împotriva înghețului, umidității, radiațiilor UV și condițiilor meteorologice nefavorabile
- ☆ Puternică respingere a apei
- ☆ Previne dezvoltarea fungilor și mucegaiului

Specificații tehnice

Tip	▶ Suspensie apoasă
Aspect	▶ Alb lptos
Densitate	▶ $1.00 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
Temperatură de aplicare	▶ From 5°C to 35°C
Timp de reaplicare	▶ 1.5-2.5 hours @ 20°C
pH	▶ 6.8 ± 0.5
Timp de curgere (Ford cup N _o 4)	▶ 11.6 sec

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303

NANOMAX Wet Look

Impermeabilizant pe bază de apă pentru suprafețe poroase, cu efect de aspect umed.

Pregătirea suprafeței

Toate suprafețele trebuie să fie curate, uscate și lipsite de praf, uleiuri, grăsimi și alte reziduuri sau contaminanți străini. Defectele, precum fisurile mari, trebuie reparate înainte de aplicarea materialului. Îndepărtați orice formare de mușgai sau alge cu Nanomax AntiAlg Cleaner

Instrucțiuni de aplicare

Agitați bine înainte de utilizare. Nanomax Wet Look se aplică fără diluare pe suprafețe uscate, folosind un trafalet, o pensulă sau un pulverizator. Se recomandă aplicarea a două straturi pentru un rezultat optim, în special pe suprafețe poroase, al doilea strat fiind aplicat cât timp primul este încă proaspăt. Îndepărtați excesul de material la 15 minute după aplicare. Timpul poate varia în funcție de temperatura și umiditatea mediului. Curățați uneltele imediat după utilizare cu apă.

Informații suplimentare

Pentru suprafețele extrem de poroase, cum ar fi pavajele sau materialele cimentice, se recomandă aplicarea unui sau a două straturi (în funcție directă de porozitatea suprafeței) de Nanomax ROCK, pentru a sigila suprafața. Lăsați să se întărească timp de cel puțin 24 de ore înainte de a aplica două straturi de Nanomax Wet Look. Al doilea strat de Nanomax Wet Look trebuie aplicat la jumătate de oră după primul strat.

Rată de acoperire

8-15 m²/L, în funcție de absorbția suprafeței aplicate.

Depozitare

Păstrați în ambalajul original închis, într-un spațiu bine ventilat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 35°C, departe de razele solare și îngheț. Condițiile de depozitare nefavorabile pot afecta calitatea produsului.

Sănătate și siguranță

Citiți eticheta produsului înainte de utilizare.

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303

NANOMAX Wet Look WB

Impermeabilizant pe bază de apă pentru suprafețe poroase, cu efect de aspect umed.

Ambalaj disponibil

- 1L Plastic Container
- 3L Plastic Container
- 10L Plastic Container
- 30L Plastic Container

Disclaimer: Recomandările din Fișa Tehnică pentru utilizarea produselor NanoPhos se bazează pe cunoștințele noastre științifice, studiile de laborator și experiența îndelungată. Informațiile furnizate trebuie considerate ca fiind orientative și supuse unei revizuirii constante, în funcție de condițiile specifice și fiecare aplicație practică. Potrivirea produsului trebuie verificată în fiecare caz pentru utilizarea specifică, iar utilizatorul final poartă întreaga și exclusivă responsabilitate pentru orice efecte secundare care pot apărea din utilizarea incorectă a produsului. Prezenta ediție a acestei fișe tehnice anulează automat orice ediție anterioară referitoare la același produs. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați NanoPhos: info@NanoPhos.com.

SurfaPore™ logo is a registered trademark of NanoPhos SA

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1st Km. Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Greece
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303