



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Masă de șpaclu elastică (8x8)

MASĂ DE ȘPACLU ELASTICĂ (8 X 8)

1. Descrierea produsului:

Masa de șpaclu acrilică este un produs de înaltă calitate, ușor de aplicat, elastică, universală. Suprafețele obținute sunt albe, netede și durabile. Foarte ușor de prelucrat după uscare. Ușor de aplicat și de șlefuit. Nu încarcă șmirghelul. Fibrele structurate permit peretelui să respire. Granulația fină asigură un finisaj de o calitate superioară.

2. Proprietăți:

Culoare: de la alb la crem
Densitate: 1,5-1,85 kg/L;
Consistență: pastă foarte vâscoasă.
Timpul de uscare: 2 ore (în funcție de temperatura și umiditatea aerului la o grosime a stratului de 1 mm)
Acoperire: 0,5-0,7 m²/kg, la un strat de 1mm.

3. Utilizare:

Este un produs pe care îl folosim în renovări, lucrări decorative și de finisare din domeniul construcțiilor. Se folosește la umplerea neregularităților, crăpăturilor foarte fine, fisurilor, canelurilor și golurilor din substrat, la nivelarea betonului, calcarului și gips-cartonului. Recomandat pentru finisarea fină a tencuiei. Este perfect pentru aplicarea vopselurilor acrilice, siliconice și alchidice. A se folosi la interior. Dacă se folosește la exterior este necesar să se protejeze suprafața cu vopsea de fațadă de calitate bună.

4. Instrucțiuni de folosire:

4.1 Pregătirea suprafețelor

Înainte de folosire, curățați straturile care se pot desprinde, grăsimea, murdăria și praful. Dacă suprafața este foarte absorbantă (gips) aplicați înainte un strat de DRAGON Amorsă de profunzime.

4.2 Unelte

Aplicați cu o mistrie.

4.3 Temperatura în timpul utilizării

Lucrările se vor efectua la temperaturi cuprinse între +10°C până la +25°C, temperatura ambientală, a substratului și a elementelor tratate, la o umiditate relativă de maxim 70%.

4.4 Instrucțiuni

Amestecați bine conținutul. Aplicați câte un strat, cu o grosime de maxim 6 mm. Adâncimea maximă a lucrării de reparație este de 8mm. Pentru reparații mai adânci, sunt recomandate doua straturi. Al doilea strat se aplică numai după ce s-a uscat primul strat. Pentru a minimiza riscul apariției de micro fisuri la suprafața lucrării, se recomandă ca după uscare să se aplice un strat de DRAGON Amorsă de profunzime.

4.5 Spălarea uneltelor și articolelor murdare

Uneltele murdare se vor curăța cu apă.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl



Since 1972

FIȘĂ TEHNICĂ

Masă de șpaclu elastică (8x8)

4.6 Limitări și observații

Nu folosiți pe suprafețe care sunt expuse în permanență la acțiunea apei. Produsul rămas după utilizare poate fi folosit ulterior dacă este ținut în ambalajul original închis.

5. Ambalaje și cantități:

Cod produs	Capacitate	Tip ambalaj
DMSUE160/TD/RO	160 g	Tub de plastic
DMSUE01_/RO	1,5 kg	Găleată de plastic
DMSUE05/RO	5 kg	Găleată de plastic

6. Termen de valabilitate:

2 ani.

7. Observații:

Transport și depozitare:

A se păstra și a se transporta în ambalajul original, închis ermetic, la temperaturi cuprinse între +5°C până la +30°C. A nu se lasă la îndemâna copiilor.

Alte Observații:

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific.

Acest produs nu îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și etichetarea produselor periculoase, așadar nu s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulamentul EC Nr. 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeană a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând Regulamentul Consiliului EC Nr. 1488/94 și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC.

Dragon Poland

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland
REGON: 122707541 | KRS: 0000438759 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel. +48 12 625 75 00
fax: +48 12 637 79 30
www.dragon.com.pl