

## MEM® Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



### CARACTERISTICI / MOD DE INTREBUINȚARE

**MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** este un produs de etanșeizare a acoperișurilor pe bază de bitum și latex, indicat pentru protecția și îngrijirea foliilor bituminoase de acoperiș, fisurate, casante, uzate, de condițiile atmosferice.

**MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** se caracterizează printr-o capacitate mare de acoperire.

### MOD DE ACȚIONARE

După uscare, **MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** formează un strat care nu permite trecerea apei, de tipul unei folii. Stratul nu crapă și este rezistent împotriva substanțelor agresive care atacă betonul.

### SUBSTRAT ȘI APLICARE

**MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** este potrivită ca

protecție, îngrijire, regenerare a acoperișurilor din membrane sau folii bituminoase (produsul nu este potrivit pentru panourile din plastic). După uscare, **MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** formează un strat care nu permite trecerea apei, de tipul unei folii. Stratul nu crapă și este rezistent împotriva substanțelor agresive în contact cu betonul.

Substratul trebuie să fie fix, cu capacitate portantă, curat, uniform, să nu prezinte fisuri, resturi de ulei, grăsimi, praf sau alte straturi care se desprind.

Substratul poate fi ușor umed. Suprafețele tratate nu trebuie să fie umede în mod continuu deoarece straturile aplicate nu se vor putea usca.

Înainte de aplicare amestecați foarte bine produsul.

Pe suprafețele absorbante, aplicați mai întâi un strat de amorsă pregătitoare MEM Strat preliminar pe bază de bitum. După uscare, aplicați **MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** cu rola, peria sau un vaporizator special, în 2-3 straturi.

Fiecare strat trebuie să fie uscat înainte de aplicarea următorului.

În zonele cu risc de fisurare, aplicați o membrană de armătură în cel de-al doilea strat.

A se evita bătaia directă a razelor solare în timpul aplicării. A se evita ploaia în timpul aplicării și uscării, ar putea provoca deteriorări (ex: spălare).

### CONSUM

Cca. 220 – 250 ml/m<sup>2</sup> /strat.

### TEMPERATURA DE APLICARE

Între +5°C și + 35°C.

### COMPOZIȚIE

Strat de etanșare pe bază de bitum și latex.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

# Informații tehnice MEM<sup>®</sup> Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri

---

## DATE TEHNICE

Stare: lichidă

Culoare: neagră

Miros: ușor, caracteristic

Valoare pH-Wert, nedizolvat: ca. 9-10

Densitate: 1,05 g/ml

Valoarea limită UE pentru produs (Cat. A/i): 140g/l (2007)/ 140 g/l (2010). Acest produs conține maxim 1g/l VOC.

## CURĂȚARE

Eventualele resturi întărite pot fi curățate cu soluții de curățare obișnuite.

Uneltele de lucru trebuie clătite cu apă după folosire. Se aplică măsurile de siguranță valabile în cazul manevrării de produse chimice.

## PROTECȚIA MUNCII

Respectați indicațiile privind siguranța și riscurile, înscrise pe etichetele recipientelor și fișele de date. Se aplică măsurile de siguranță valabilă în cazul manevrării de produse chimice.

## DEPOZITARE

**MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** trebuie păstrată în condiții uscate, ferite de umezeală. Materialul nefolosit trebuie păstrat în recipientele originale.

În recipientele originale și prin respectarea condițiilor de depozitare, **MEM Soluție pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** poate fi păstrată până la 12 luni.

## ECOLOGIE

Soluția **MEM pe bază de bitum pentru hidroizolații acoperișuri** nu conține solvenți.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

---

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)