



FLUO MARKER®

VOPSEA FLUORESCENTĂ PENTRU MARCARE FORESTIERĂ

Cod	131300	131313	131316	131317	131318	131319	131325
Culoare	Alb	Roșu	Portocaliu	Galben	Verde	Albastru	Culoarea cireșei

Descrierea produsului

FLUO MARKER® este o vopsea fluorescentă pentru marcarea forestieră. Ea răspunde mai multor utilizări: marcarea arborilor pentru tăiere pe termen scurt și mediu, marcarea pentru rărire, delimitarea temporară a arboretelor sau parcelelor forestiere, bușteni și lemn în așteptarea vânzării, inventare de chereștea.

FLUO MARKER® permite marcaje foarte vizibile datorită concentrației ridicate de pigmenți ultrafluorescenți. Duza sa este proiectată pentru scrierea și realizarea precisă a marcajelor. Acest produs are o performanță excelentă și o putere de acoperire fără picături datorită formulei sale.



Recomandări pentru utilizare

- ❖ Evitați expunerea la temperaturi de peste 50 °C
- ❖ Păstrați departe de sursele de aprindere, căldură și lumina soarelui.
- ❖ Nu fumați ❖
- ❖ Nu găuriți doza cu aerosoli
- ❖ Nu ardeți doza cu aerosoli
- ❖ Fișele cu date de securitate sunt disponibile gratuit pe site-ul nostru



[Atingeți aici]

Instrucțiuni de utilizare

1. Înainte de utilizare: agitați energic (chiar și după ce auziți clar bilele)
2. Utilizați FLUO MARKER® „cu capul în sus” la aproximativ 10 cm de suprafața vizată
3. După utilizare, puneți doza în poziția „cu capul în jos” și purjați timp de 2 secunde pentru a curăța supapa și duza

Aplicarea

Observatii: Utilizați până la -15 °C. Sub această temperatură, calitatea aplicării poate fi modificată de căderea de presiune generată de doză (aceasta nu va schimba calitatea vopselei).

FLUO MARKER® este utilizabil cu mânerul forestier pentru o manipulare și aplicare mai ușoară a vopselei.
(Cod: 432442)

Specificații

- ❖ Conținut: 500 ml NET
- ❖ Ambalaj: 1 cutie cu 12 doze
- ❖ Liant: Acrilic
- ❖ Pigmenți: minerali și organici, fără metale grele (plumb și cadmiu)
- ❖ Solvenți: amestec complex fără solvenți clorurați și compuși aromatici
- ❖ Expunerea la UV
- ❖ Timp de uscare: Aproximativ 5 minute la 20 °C
- ❖ Depozitare ideală între 15 și 25 °C, **într-un loc ferit de îngheț**
- ❖ Garanția tehnică: Timp de depozitare înainte de utilizare - 4 ani

*Ultima actualizare: **lunie 2021**. Această fișă tehnică anulează toate versiunile anterioare. Informațiile se bazează pe nivelul nostru actual de cunoștințe. Este în orice moment responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a respecta cerințele legale și reglementările locale. Utilizatorul este singurul responsabil pentru precauțiile legate de folosirea produsului. **Periculos. Respectați măsurile de precauție pentru utilizare.***

[Atingeți aici]