

FIȘA TEHNICĂ

LAMBRIU METALIC

[scutul de protecție al acoperișului și fațadei]



Lambriul Metalic TPS face parte din sistemele de fațade ventilate. Deasemenea, este folosit și ca element de finisare al acoperișului - ca **sageac**. Acest produs contribuie la menținerea temperaturii optime și prevenirea acumulării umidității prin ventilarea spațiului dintre lambriu și perete / acoperiș.

Lipsa circulației aerului și umiditatea excesivă pot afecta negativ structura acoperișului și fațadei.

Pentru a satisface cerințele specifice ale proiectului și pentru a asigura o ventilație adecvată (în special acoperișurilor metalice), este **necesară combinarea** Lambriul Metalic TPS drept **Jupiter** sau cel striat **Venus** cu Lambriul Metalic TPS perforat **Saturn**. Se recomandă instalarea acestuia într-o proporție de 3 la 1, mai exact 3 panouri drepte Jupiter (sau striate Venus) și 1 panou perforat Saturn.

Căurile de ventilație ale Lambriului Metalic TPS Saturn, reprezintă rânduri mici de perforații care asigură ventilația prin crearea unui sistem de flux de aer.

DURABILITATE INCOMPARABILĂ

- Fiind produs din același material ca și Țiglă Metalică pentru acoperiș, Lambriul Metalic TPS are proprietăți anticorozive și estetice garantate și este rezistent la intemperii și raze ultraviolete.
- În comparație cu majoritatea produselor similare, Lambriul Metalic TPS are o rezistență ridicată la deformare. Nu se curbează și nu se dilată în cazul expunerii la temperaturi ridicate.
- Are o durată de viață anticipată de peste 50 de ani.

STABILITATEA CULORII

- Lambriul Metalic TPS își va menține culoarea și nu se va decolora.
- Sageacul / Fațada placată cu acest lambriu metalic va avea aceeași culoare chiar și peste 15 ani.

ZERO INTRETINERE


- Lambriul Metalic TPS nu necesită niciun minut de îngrijire suplimentară.
- Din momentul instalării și pe toată durata sa de viață (50 Ani +) nu va necesita investire în costuri de întreținere.

REZISTENȚĂ LA FOC

- Lambriul Metalic TPS nu este inflamabil și nu contribuie la răspândirea incendiilor.


LAMBRIU METALIC SATURN

[lambriu metalic perforat]




LAMBRIU METALIC JUPITER

[lambriu metalic drept]



LAMBRIU METALIC VENUS

[lambriu metalic striat]



CARACTERISTICI TEHNICE

Material: tablă din oțel zincat, prevopsită, acoperită cu vopsea polimerică

Lungimi Panou: 30cm - 300cm

Lățime Totală Panou: 26cm

Lățime Utilă Panou: 24cm

Grosime: 0.40mm, 0.45mm, 0.50mm

Strat Protecție: AlZn120 | Zn225

Utilizare: Placare Fațade | Placare Sageac

Accesorii Necesare: Profil Lateral de Mascare "J"



TOP PROFIL SISTEM SRL Soseaua Oltenitei, Nr. 243, Popești-Leordeni, Ilfov | J23/1896/2008, RO23118944 | office@topsistem.ro