

Fisa cu date de securitate: MAGIC EFECT

Conform Regulamentului (UE)Nr.453/2010

Data emiterii:01.07.2020



1	IDENTIFICAREA AMESTECULUI SI A SOCIETATII	
1.1	Element de identificare a produsului:	MAGIC EFECT
1.2	Utilizari relevante ale amestecului si utilizari contraindicate	Vopsea acrilica cu efect deosebit,gata pentru a fi folosita
1.3	Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate(Producator)	Producator: SC EXPERT EXTREME PAINTS SRL Bd. Pipera,nr.198/3,Voluntari,Jud. Ilfov Tel.037550351 office@expertpaints.ro compartiment responsabil: -Laborator Produse Umede
1.4	Numar de telefon pentru urgent:	Mobil;0723EXPERT sau +4021.318.36.06(Institutul National de Sanatate Publica-INSP)disponibil intre orele 8-16

2.	IDENTIFICAREA PERICOLELOR
2.1	Clasificarea amestecului in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC Produsul nu este clasificat ca periculos conform Regulamentului CE-CLP-1272/2008

2.2Elemente pentru eticheta,conform Regulamentului (EC)Nr. 1272/2008

Pictograme de pericol	Nu este aplicabil
Cuvant de avertizare	Nu este aplicabil
Fraze de pericol	Nu este aplicabil
Fraze de precautie	P102-A nu se lasa la indemana copiilor P101-Daca este necesara consultarea medicului,tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului
Informatii suplimentare	EUH 208:Contine 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona-si 2-metil-2H-izotiazolin-3-ona.Poate provoca o reactie alergica.

3.	COMPOZITIA/INFORMATII DESPRE COMPONENTI	
3.1	Descrierea amestecului:	Lianti organici,pigmenti,umpluturi,aditivi organic,conservanti si apa

3.2 Componente periculoase

Nr.crt	Denumirea componentelor periculoase ale amestecului	Concentratia /domeniul de concentratie	Nr.CAS	Nr. EC	Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008(CLP)	
1	Amestec din 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona-si 2-metil-2H-izotiazolin-3-ona.(3:1)	<0.0015%	55965-84-9	247-500-7 220-239-6	Toxicitate acuta 3 Toxicitate acuta 2 Sensibilizarea pielii si lezarea ochilor 1B	H311 H330 H314
					Sensibilizarea	H317

Fisa cu date de securitate: **MAGIC EFACT**
Conform Regulamentului (UE)Nr.453/2010



Data emiterii:01.07.2020

					pielii 1	
					Foarte toxic pentru mediul acvatic	H400
2	Propile glicol	<5%	57-55-6	200-338-0	Substanta cu expunere limitata la locul de munca	

4	MASURI DE PRIM AJUTOR	
4.1	Descrierea masurilor de prim ajutor	
	Indicatii generale	Produsul nu este periculos,dar in cazul unor accidente se va tine cont de indicatiile de la pct.4.2
	In caz de inhalare	Scoateti persoana la aer curat.Contactati un medic daca persista disconfortul,tusea sau alte simptome
	Contact cu pielea	Dupa contactul cu pielea,spalati cu apa si sapun. Indepartati imediat imbracamintea contaminate de pe piele.
	Contact cu ochii	Dupa contactul cu ochii,clatiti ochii imediat cu apa din abundenta(cca.10 min.) tinand pleoapele departate, apoi consultati medical.
	Ingerarea	Clatiti foarte bine gura si beti apa proaspata in portii mici.Nu induceti voma.Daca simptomele persista se consulta medical si se prezinta eticheta de pe ambalaj.
4.2	Cele mai importante simptome si efecte,atat acute cat si intarziate Nu sunt disponibile alte informatii relevante	
4.3	Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele special necesare Nu sunt disponibile alte informatii relevante	

5.	MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR	
5.1	Mijloace de stingere a incendiilor	Produsul nu este inflamabil.Mijloacele de stingere a incendiilor vor fi in concordanta cu conditiile concrete ale zonei unde a aparut incendiul(apa,spuma,CO2,pulbere)
5.2	Pericole speciale cauzate de produs	Produsul este neinflamabil si neexploziv si nu va facilita sau mentine arderea altor materiale
5.3	Recomandari destinate pompierilor	Nu sunt necesare masuri de protectie speciale pentru pompieri

6.	MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA	
6.1	Precautii personale,echipament de protectie si proceduri de urgenta	
6.1.1	Pentru personalul care nu este implicat in situatii de urgenta	Purtati echipament de protectie dupa cum este descris in Sectiunea 8 si urmati sfaturile pentru manipularea si utilizare descrise in Sectiunea 7.
6.1.2	Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta	Proceduri de urgent nu sunt necesare
6.2	Precautii pentru mediul inconjurator	Se va impiedica patrunderea produsului in sistemul de canalizare,apele subterane sau de suprafata.In cazul contaminarii fluviilor,lacurilor sau a instalatiilor de canalizare trebuie informate autoritatile competente locale.
6.3	Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie	Se va strage si se va colecta materialul imprastiat cu ajutorul unui material absorbant

Data emiterii:01.07.2020

		necombustibil(nisip,pamant,etc)si va fi depozitat intr-un container pentru eliminare conform reglementarilor locale-nationale in vigoare(a se vedea capitolul 13)
--	--	---

7	MANIPULAREA SI DEPOZITAREA	
7.1	Precautii pentru manipularea in conditii de securitate	Nu sunt necesare masuri special de precautie.Se vor respecta recomandările de la capitolul 8.Tineti ambalajul bine inchis pentru a evita scurgerile.Purtati echipament de protective individuala.
7.2	Conditii de depozitare in conditii de securitate,inclusive eventuale incompatibilitati	Produsul se depoziteaza ferit de actiunea directa a razelor solare si inghet,in ambalajul original inchis ermetic. Produsul se depoziteaza departe de alimente,bauturi si hrana pentru animale.
7.3	Utilizare finala specifica	Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare fata de cele specificate la pct.1.2

8.	CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA	
8.1	Parametrii de control	Nu sunt disponibile valori limita nationale pentru expunerea profesionala
8.2	Controale ale expunerii	
8.2.1	Controale tehnice corespunzatoare	Nu este aplicabil
8.2.2	Masuri de protectie individuala,precum echipamentul de protective personala	Nu mancati sau beti cand lucrati.Hainele contaminate se vor schimba inainte de pauza si la terminarea lucrului se vor spala mainile
	Protectia ochilor/fetei	Daca exista pericol de stropire,purtati ochelari de protectie
	Protectia pielii	Utilizati manusi impermeabile,din cauciuc butilic sau nitrilic.Utilizati creme de protective.Se utilizeaza imbracaminte de lucru obisnuita.
	Protectia cailor respiratorii	In mod normal nu este necesara.Doar la aplicarea prin pulverizare se recomanda folosirea mastii filtrante(conf EN149)
8.2.3	Controlul expunerii mediului	Evitati dispersia in mediu.Materialul ramas se va utilize sau se va elimina conform reglementarilor.A se evita patrunderea produsului in canalizare,Pnza freatica sau in apele de suprafata.

9	Proprietati fizice si chimice	
9.1	Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza	
	Aspect	Stare de agregare lichida Culoare:colorata in accord cu specificatia tehnica
	Miros	caracteristic
	pH la 20°C	8-9.5
	Punct de inghet	0°C
	Punct initial de fierbere/si intervalul de fierbere	100°C
	Punctul de aprindere	101°C
	Viteza de evaporare	Nu se aplica
	Inflamabilitate	Nu se aplica
	Limita inferioara/superioara de	2.6vol%-12.6vol%

Data emiterii:01.07.2020

	inflamabilitate sau explozie	
	Presiune de vapori	23hPa
	Densitate relativa	1200Kg/m3
	Solubilitate in apa	Solubil
	Coeficientul de partitie n-octanol/apa	Nu se aplica
	Temperatura de auto-aprindere	Nu se aplica
	Temperatura de descompunere	Nu se aplica
	Vascozitatea	Nu se aplica
	Proprietati explozive	Nu se aplica
	Proprietati oxidante	Nu exista date
9.2	Alte informatii	Nu se aplica

10	STABILITATE SI REACTIVITATE	
10.1	Reactivitate	Produsul nu se descompune daca este depozitat si folosit conform normelor.
10.2	Stabilitate chimica	Produsul este stabil chimic atata timp cat este depozitat corespunzator.
10.3	Posibilitatea de reactii periculoase	Nu se cunosc
10.4	Conditii de evitat	Nu se cunosc
10.5	Materiale incompatibile	Nu se cunosc
10.6	Produsi de descompunere periculosi	Nu se cunosc

11	INFORMATII TOXICOLOGICE	
11.1	Informatii privind efecte toxicologice	
	Produsul nu a fost evaluat toxicologic.Amestecul este clasificat in urma utilizarii traditionale conform Reglementarilor Europene 199/45/UE	
	Clasa de pericol/Categorie	Efect/Referinta
	Toxicitate acuta	Nu exista date
	Corodarea/iritarea pielii	Contactul prelungit si repetat poate provoca iritatiea pielii
	Lezarea grava/iritarea ochilor	Efect iritant la contactul cu ochii.Posibile solicitari ale corneei datorate materialului de umplere din produs
	Sensibilizarea pielii	Nu exista date
	Sensibilizarea cailor respiratorii	Nu exista date
	Mutagenicitatea genelor germinative	Nu exista date
	Toxicitate pentru reproducere	Nu exista date
	STOT(toxicitate asupra organelor tinta specific)expunere unica	Nu exista date
	STOT(toxicitate asupra organelor tinta specific)expunere repetata	Nu exista date
	Pericol prin aspiratie	Nu exista pericol la aspiratie

Fisa cu date de securitate: MAGIC EFECT
 Conform Regulamentului (UE)Nr.453/2010
 Data emiterii:01.07.2020



12	INFORMATII ECOLOGICE	
12.1.	Toxicitate :	Toxicitate acvatica:Nu exista date disponibile
12.2.	Persistenta si degradabilitate	Nu exista date disponibile.
12.3.	Potential de bioacumulare	Nu exista date disponibile
12.4	Mobilitate in sol	Nu exista date disponibile
12.5	Rezultatele evaluarii PBT si vPvB	Nu se aplica
12.6	Alte efecte adverse	Trebuie evitata patrunderea produsului in canalizare, apele freatice si de suprafata.

13	CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA	
13.1.	Metode de tratare a deseurilor	
	Resturi de produs neutilizate	Nu se va elimina impreuna cu resturile menajere. A nu se arunca la canalizare. Se dezafecteaza la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor

	Produs intarit	Eliminati conform legislatiei romanesti in vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor). Evitati intrarea in sistemul de canalizare. Eliminati produsul intarit ca deseuri din constructii. Intrari EWC (European Waste Catalogue - Catalogul European al Deeurilor): 08 01 12 deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11
13.2	Ambalaje	Ambalajul se goleste complet, se curata si se prelucreaza conform legislatiei romanesti in vigoare.
	Metode corespunzatoare de evacuare a ambalajelor contaminate:	Recipientii goliti trebuie integrati in circuitul de valorificare si reciclare a ambalajelor din materiale plastice. Intrare EWC (Numar de cod de eliminare a deseurilor):15 01 02
	Prevederi relevante ale legislatiei armonizate privind deseurile:	Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005.

Fisa cu date de securitate: MAGIC EFECT

Conform Regulamentului (UE)Nr.453/2010

Data emiterii:01.07.2020



14.	INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT	
	Produsul nu este considerat ca periculos in conformitate cu regulamentul international de transport al marfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID); nu este necesara clasificarea. Nu sunt necesare masuri de protectie speciale separat de cele mentionate in Sectiunea 8.	
14.1		
14.1.	Numar ONU	.Nu este aplicabil
14.2.	Denumirea corecta ONU pentru expeditie	Nu este aplicabil
14.3.	Clasele de pericol pentru transport	Nu este aplicabil
	Grupul de ambalare	Nu este aplicabil
	Pericole pentru mediul inconjurator	Nu
	Precautii speciale pentru utilizatori	Vezi paragraful 6-8
	Transport in vrac, in conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 si Codul IBC '	Nu este aplicabil

15.	INFORMATII DE REGLEMENTARE	
15.1.	Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta sau amestecul in cauza	
	Regulamentul (UE) nr. 453/2010 - de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006	
15.2	Evaluarea securitatii chimice	
	Nu au fost realizate evaluari de securitate chimica	

16.	ALTE INFORMATII	
16.1.	Aceasta versiune a fost revizuita in 01.06.2015 pentru actualizarea integrala a elementelor pentru eticheta, conform Regulamentului (EC) nr.1272/2008 - „Clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor”, precum si Regulamentului (UE) nr.453/2010	
16.2	Abrevieri fi acronime	
	ADR/RID Acorduri Europene privind transportul Marfurilor periculoase pe sosele/cai ferate CAS Serviciu de Abstracte Chimice CLP Clasificare, etichetare si ambalare (Regulamentul (EC) nr 1272/2008) EINECS Inventarul European pentru Substante Chimice Comerciale Existente EWC Catalogul European pentru Deseuri IATA Asociatia pentru Transporturi Aeriene Internationale PBT Persistent, bioacumulativ si toxic	

Fisa cu date de securitate: MAGIC EFECT

Conform Regulamentului (UE)Nr.453/2010

Data emiterii:01.07.2020

	REACH Inregistrarea, Evaluarea si Autorizarea Substantelor Chimice SDS Fisa cu Date de Securitate SE Expunere unica STOT Toxicitate asupra Organelor tinta Specifice
16.3.	Alte informatii:
	Recomandare pentru instruirea profesionala a utilizatorilor In plus fata de programele de instruire profesionala referitoare la securitate si sanatate in munca si mediu pentru lucratori, companiile trebuie sa se asigure ca lucratorii citesc, inteleg si aplica dispozitiile acestei fise cu date de securitate
	Exonerarea responsabilitatii Informatiile din aceasta fisa cu date de securitate corespund cunostintelor noastre actuale si sunt conforme cu legislatia nationala si cea UE si sunt de incredere cu conditia ca produsul sa fie utilizat in conditiile prescrise si in conformitate cu aplicatia specificata in capitolul 1 si in fisele tehnice sau ambalaj. Orice alta utilizare a produsului, incluzand utilizarea produsului in combinatie cu orice alt produs sau orice alt proces, este responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru stabilirea masurilor corespunzatoare de securitate si sanatate in munca si pentru aplicarea legislatiei care legifereaza activitatile proprii ale acestuia

MAGIC EFFECT

Vopsea cu efect de dune nisip

1. Generalitati si utilizare

• **Magic Effect**

- Este o vopsea acrilica pe baza de apa, pigmenti perlati, nisipuri fine cuarțoase atent selectionate si aditivi speciali. Este o vopsea gata pentru a fi folosita ,cu efect deosebit , obtinandu-se **MODELE PERSONALIZATE** functie de imaginatia fiecaruia.

- **Prietenosă cu mediul si usor de folosit !**

- Are Efect metalic stralucitor care ofera un look de dune de nisip pentru peretii interiori si plafoane. Poate fi nuanțata in diferite tente cu paste de pigment pe baza de apa de uz general. Produsul se utilizeaza in conformitate cu descrierea tehnica.

- **Acoperire** 8-9 mp/litru/strat functie de natura si calitatea suportului. Consumul poate varia in functie de grosime strat si efectul dorit. Se utilizeaza pentru vopsirea tuturor suprafetelor de baza minerala : tencuieli uzuale, gleturi, zidarii, piatra, caramida, placi de gips-carton, beton si de asemenea ca vopsea de renovare pe vopsele vechi rezistente.

- **Pregătirea suprafetei de baza:** Vopseaua poate fi aplicata pe suprafete nivelate, curate, uscate si cu capacitate portanta (fara substante care ar putea impiedica aderenta: grasimi, bitum, praf, etc). Indepărtați orice vopsea veche, decojită. Curățați peretele de murdărie și praf. Aplicați un singur strat de Vopsea de fond , alb sau intr-o nuanța apropiata cu nuanța Magic Effect aleasă daca aceasta e o nuanța inchisa.

- **Aplicare:** Amestecați vopseaua înainte de aplicare și din cand in cand in timp ce vopsiți.

- Pentru a obține aspectul dunei de nisip pe un fundal neted: Se recomandă să aplicați mai întâi pe o suprafață mică pentru a alege textura preferată. Introduceți pensula (9 cm- 11 cm lățime) în recipientul de vopsea. Aplicați o cantitate mică de vopsea pe perete cu miscari pe diagonale in forma de **X ,V,S,#,val,etc.** După ce acoperiți o anumita zona , continuați să va „jucați” liber cu vopseaua de pe perete, intinzand-o în mod repetat, până când se creează insule cu textură asemănătoare cu dunele de nisip între zonele netede de vopsea. Se recomandă aplicarea pe o secțiune în diagonală de aproximativ 0,5 mp. Asigurați o acoperire completă. Se recomandă să vă îndepărtați de perete ocazional în timpul aplicației, pentru a vizualiza întregul perete. Dacă doriți să obțineți o densitate mai mare de vopsea, continuați să încălcați pensula cu vopsea și aplicați. Atenție la zonele cu cantitate excesivă de vopsea, aceasta trebuie rasparidita prin metoda de mai sus. Imediat dupa aplicare unei suprafete de maxim 1 mp, puteti sa reveniti cu pensula uscată pentru a peria ușor într-o direcție si a diminua urmele mai grosiere ale pensulei.

- **Observație:** Nu accelerați uscarea cu un ventilator sau o suflanta pentru a preveni fisurile și crăpăturile.

- Umbrele și aspectul final sunt influentate de iluminarea directă a peretelui și de reflectarea luminii de pe perete.

- **Timp de uscare superficial**(la atingere): 2 ore (la o temperatura de 20 0C si o umiditate de 60%)

- **Timp de uscare total:** 24 ore .

- **Note generale:** Nu se aplică atunci când peretele este ud sau temperatura peretelui este sub

- 10 ° C și umiditatea relativă este peste 85%. Nu amestecați acest produs cu produse nerecomandate de noi. Obținerea rezultatelor dorite depinde de aplicarea corectă a produsului, urmând toate instrucțiunile. Înainte de aplicarea produsului, utilizatorul trebuie să se asigure că produsul este într-adevăr proiectat pentru utilizarea prevăzută și că suprafețele care vor fi vopsite sunt pregătite în mod corespunzător și sunt potrivite pentru aplicarea produsului.

- Datele prezentate aici se bazează pe cele mai bune cunoștințe și experiență ale noastre pana la aceasta data.

- Rata de acoperire reală poate varia, în funcție de suprafață, modul de aplicare, abilitatea **Pictorului** și condițiile meteorologice de pe șantier. Presupuneți aproximativ 75% din capacitatea de acoperire ca medie calculate la 25°C si 65% umiditate

- **Curățare și depozitare:** Curățați instrumentele de lucru cu apă și săpun imediat după utilizare. Închideți bine recipientul pentru a preveni pătrunderea aerului. Depozitați într-un loc acoperit și ventilat, sub 30°C.

- **Precauții:** Vopseaua este necomestibilă, vopseaua nu este definită ca o substanță periculoasă și nu conține materiale care necesită marcaje sau avertismente speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați numai într-o zonă bine ventilată. Informații specifice referitoare la produs sunt disponibile în fisa cu date de securitate produs.

2. Elemente caracteristice principale:

- se aplica foarte usor, are aderenta buna la suportul pregatit corespunzator si putere buna de acoperire;

3. Caracteristici tehnice

Caracteristici	Standardul de incercari	Specificația tehnică de referință
Aspectul	vizual	Omogen tixotrop
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	1.20±0.05
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	60±2
Apect pelicula	-	efect dune nisip
Culoare	vizual	Conform etalon
Aderenta la suport tip grila, la 1mm	SR EN ISO 2409:2013	Cifra1
Impermeabilitate la apa, după 7 zile(g/m2h)	NE 001-96	0
Permeabilitate la vapori de apa, V	SR EN ISO 7783:2012	V1

4. Instrucțiuni de aplicare:

- suprafețe de baza indicate: toate suprafețele uscate și curate, desprafuite și degresate;
- este interzisă amestecarea produsului cu var, humă sau vopsele pe bază de solvenți organici;
- înainte de utilizare conținutul din recipient se amestecă foarte bine.
- a nu se aplica sub directă influență a razelor soarelui;

5. Măsurile de securitate:

- **P102** A nu se lăsa la îndemana copiilor
- **P262** Evitați contactul cu ochii și pielea
- **P305+P351+P338** În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute și consultați medicul
- **P301+P331+P335** în caz de înghițire nu provocați vomă și consultați imediat medicul
- **P233+P411** Pastrati recipientul închis etans și depozitați la temperaturi între +5°-+30°C
- **P501** Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor, în conformitate cu legislația în vigoare

Informații suplimentare:

- **EUH208:** Conține masă de reacție a: 5-clor-2-metil-4-izotiazol-3-onă[EC no.247-500-7] și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă[EC no.220-239-6] (3:1). Poate provoca o reacție alergică.

- COV limită UE g/l: cat A/I 200(2010);
- COV Produs, max. g/l:200

6. Ambalare, transport, depozitare

- **Ambalare:** produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etans având capacitatea de 0.9 L;
- **Marcare:**
 - Nume producător;
 - Denumire produs/tip/culoare;
 - Lot/data fabricației/expirării;
 - Volum nominal/cantitate netă.
- **Transport:** transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.
- **Depozitare:** În ambalajul original închis etans, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30 °C

Pentru a menține calitatea produsului, acesta nu va fi depozitat la căldură sau în bătaia directă a soarelui.

Temperatura de depozitare si transport trebuie sa fie de min. 5°C. Sub aceasta temperatura produsele risca sa inghete, se deterioreaza

10. Termenul de valabilitate

este de **12 luni de la data fabricatiei**, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

- **Produs realizat in Sistem de Management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala in conformitate cu ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 si OHSAS 18001/2007.**
- **Se poate colora !**
- **Produs in Romania**

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 015/19.02.2020

Cod unic de identificare al produsului-tip: „VOPSEA MAGIC EFECT ”

1. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții –
2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții se utilizează pentru finisarea suprafețelor interioare ale pereților și tavanelor
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: S.C. EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L., Sos. Pipera, nr. 198/3, complex Ibiza Golf Light, Voluntari, jud. Ilfov, Telefon/fax: 021-313.64.47, pct. de lucru: com. Belciugatele, jud. Călărași
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR . 016-04/2404-2022

7. Performanta produselor:

Caracteristici	Standardul de incercari	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate incercari)
Aspectul	vizual	Lichid vascos, omogen	lichid vâscos, tixotrop, omogen
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	1.20±0.05	1.205
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2008	60±2	60.95
Aspect pelicula	vizual	ASPECT DE DUNE DE NISIP	ASPECT DE DUNE DE NISIP
Lavabilitatea	SR EN ISO 11998 :2007	Conform clasificarii	5/200 ;Clasa 2 (≥ 5 μm și < 20 μm la 200 de curse)
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+AC:2010	Fara incercare	
Culoare	vizual	Conform etalon	Δe<1
Aderenta la suport tip grila, la 1mm	SR EN ISO 2409:2013	Cifra 1	0
Permeabilitate la vapori de apa, V	SR EN ISO 7783:2012	V1	633 g/m ² 24ore

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
S.C. EXPERT EXTREME PAINTS S.R.L., pct. de lucru: com. Belciugatele, jud. Călărași

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bogdan Potop
21.10.2022 Voluntari

