

COLORMARK SPOTMARKER SPRAY PENTRU MARCAJE RUTIERE

DUPLI-COLOR



DESCRIEREA PRODUSULUI

Vopsea profesională, pentru marcaje în domeniul construcțiilor civile și industriale, șantiere de construcții și construcții de drumuri. De asemenea, poate fi folosit în tunele și mine de exploatare.

Capac cu decupaj patentat, pentru o ușoară utilizare și pentru creșterea siguranței în utilizare. Se pot face marcaje fără vopsirea degetelor.

Nuanțe de culoare: roz fosforescent, roșu fosforescent, portocaliu fosforescent, galben fosforescent, verde fosforescent, albastru fosforescent, pentru marcaje fosforescente.

Sunt de asemenea disponibile și nuanțe neon. Spray-urile de marcaj gri și negre pot fi utilizate de asemenea pentru corectarea și

îndepărtarea marcajelor fluorescente de pe beton și smoală.

CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Capac inovator cu trăgaci, poate fi aplicat cu o singură mână, cu siguranță de blocare pentru prevenirea pulverizării neintenționate – acum cu sistem ușor de pulverizare printr-o simplă atingere.
- Supape speciale pentru aplicare cu precizie pe pereți și pardoseli
- Aderență excelentă, chiar și pe suprafețe umede
- Marcajele rămân puternic vizibile timp de 6 până la 9 luni.
- Acoperire de calitate superioară, randament ridicat de până la 300m liniari
- Luminozitate intensă a nuanțelor fluorescente.
- Ușor de aplicat cu mânuși
- Curat, marcaje fără picături
- Capacul permite aplicații speciale (pentru utilizare în accesorii)
- Ecologic, nu este periculos pentru sănătate
- Sistem de auto-cuățare, care poate fi golit 100% prin pulverizare -ventilarea nu este necesară

SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

Culori: fluorescente: roz, roșu, portocaliu, galben, verde, albastru; non-fluorescente: alb, galben, roșu, gri, negru.

Eficiență:

Depinde de tipul și de culoarea suprafeței, 500ml este cantitatea suficientă pentru a trasa o linie de aprox 250-300 m (lungime)

Timp de uscare (la o temperatură de 20°C și umiditatea relativă a aerului 50%)

Neaderent la praf: după aprox. 10 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 30 minute

Uscare completă: după aprox. 24 ore

Poate fi acoperit cu un nou strat: după aprox. 24 ore.

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat.

Ambalaj: volum maxim 500ml

DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

Ecologic: Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

Eliminarea deșeurilor: Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

Marcaje/etichetare: Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

- Înainte de utilizare, agitați bine timp de 3 minute.
- Testați într-un loc mai puțin vizibil.
- Pulverizați de o distanță de aprox. 25cm.
- Aplicați spray-ul de marcaj.

TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației pentru aerosol depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

