



Activator de suprafață Soudal Surface Booster

Descriere produs

Soudal Surface Booster este un agent de curățare și degresare foarte eficient, cu acțiune rapidă, cu aerosoli. Soudal Surface Booster îmbunătățește aderența adezivului și a etanșanților pe substraturi neporoase.

Proprietăți

- Curata si degreseaza
- Îmbunătățește aderența adezivilor, etanșanților, spumei, ...
- Mărește durata de viață a aderenței etanșanților
- Utilizare multifuncțională
- Nu lasa reziduuri
- Uscare rapidă
- Acțiune rapidă
- Gata de utilizare
- Neabraziv

Aplicații

- Pregătirea substratului înainte de etanșare și lipire.
- Potrivit pentru curățarea și degresarea pieselor mecanice.
- Îndepărtarea etanșanților neîntăriți MS, PU, silicon, reziduuri de gudron, grăsimi, ceară,...

Date tehnice

Baza	Amestecul de solvenți
Consistență	Lichid
Densitate	Ca. 0,8 g/ml
Temperatura de aplicare	+ 5°C → +35°C
Punct de aprindere	Ca. 10 °C
Compuși organici volatili (COV)	Ca. 100%

Substraturi

- Tipuri de substrat
- Substraturi: Toate substraturile neporoase. Vă recomandăm un test preliminar de compatibilitate pe fiecare suprafață.

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
- Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Pulverizați la o distanță de aprox. 20 cm de obiect. Aplicați după cum este necesar. După aplicare frecați suprafața uscată cu un prosop curat.
- Frecați întotdeauna într-o singură direcție. Testați în prealabil efectele adverse asupra suprafeței.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații. Utilizați numai în zone bine ventilate.

În caz de contact cu ochii, spălați imediat cu multă apă.

Periculos. Respectați precauțiile de utilizare.



Activator de suprafață Soudal Surface Booster

Ambalare/Logistică

Perioada de valabilitate: 3 ani în ambalaj sigilat într-un loc de depozitare răcoros și uscat, la temperaturi între +5°C și +25°C

Remarci

” Datorita varietatii mari de materiale plastice si vopsele posibile si pentru a evita deteriorarea suprafetei, se recomanda un test preliminar de compatibilitate. A nu se utiliza în aplicații cu geam dublu. Nu utilizați în lumina directă a soarelui. Nu depozitați în lumina directă a soarelui.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Fișă tehnică

Amplificator de suprafață Soudal

Revizuire: 22-05-2023

Pagina: 2 - 2

Soudal NV
Everdongenlaan 18 - 20, B-2300 Turnhout
+ 32 (0)14.42.65.14