

# DUPLI-COLOR CAR'S LAC TRANSPARENT

# DUPLI-COLOR



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Lac transparent pentru finisare. Indicat pentru toate vopselele DUPLI-COLOR de tip spray pe bază de acrilic sau pe bază de rășini sintetice, precum cele metalizate, neon, sau alte tipuri de vopsele spray.

Adaugă luciu și protecție tuturor tipurilor de vopsele.

## CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea acrilică de calitate superioară
- Aderență excelentă
- Acoperire bună, suprafața devine netedă
- Stabilitate excelentă a luciului
- Elasticitate bună pe suprafețe dure
- Uscare rapidă
- Rezistență la lumina solară, rezistență la radiații UV (nu se îngălbenește)
- Rezistență la intemperii, respinge murdăria
- Rezistență la zgârieturi, șoc și impact
- După uscare, este rezistentă la apă, acizi diluați sau baze
- Rezistență limitată la combustibili

## SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

**Baza întăritorului:** copolimeri acrilici

**Culoare:** transparent

**Miros:** solvent

**Grade de luciu** (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530):

lucios, 80-90 unități de luciu

**Eficiență:** depinde de consistența și de culoarea suprafeței:

400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,0 – 1,5m<sup>2</sup>

600ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,5 – 2,3m<sup>2</sup>

**Timp de uscare** (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 10 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 50 minute

După uscare, poate fi șmirgheluită după aprox. 24 ore

Timpul de uscare depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea relativă a aerului și de grosimea stratului aplicat

**Rezistența la temperatură:** până la 80°C

**Ambalaj:** aerosol, volum maxim 400ml, 600ml

## DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

**Ecologic:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

**Eliminarea deșeurilor:** Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

**Marcaje/etichetare:** Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 si TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

**Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!**

**Aplicare:**

- Stratul anterior de vopsea trebuie să fie uscat de cel puțin 30 (citiți instrucțiunile de la spray-urile metalice de efect)
- Înainte de utilizare, agitați aerosolul timp de 3 minute.
- Pulverizați de la o distanță de aprox. 25 cm, aplicați câteva straturi subțiri
- Polișati după aprox. 24 ore
- Nu aplicați pe suprafețe vopsite cu lacuri pe bază de rășini sintetice.

### **VOPSIREA CU VOPSELE TIP SPRAY - RECOMANDĂRI**

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. În cazul în care vopsiți pe suprafețe mici este indicat să utilizați o mască din carton, care să aibă decupată o suprafață cu puțin mai mare decât suprafața ce urmează a fi vopsită. Aceasta trebuie menținută la 1–2 cm de suprafață. Prin această metodă, particulele de spray rezultate prin pulverizare sunt ținute sub control. Este recomandat să mascați părțile ce nu vor fi lăcuite (vopsite), pentru a proteja mediul înconjurător.

Aerosolul trebuie să fie la temperatura camerei.

Temperatura de aplicare ar trebui să fie cuprinsă între +10°C și +25°C și umiditatea relativă a aerului maxim 60%.

Depozitați în locuri uscate. Protejați de lumina solară directă, precum și de alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri ferite de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă!

### **TERMEN DE VALABILITATE**

10 ani de la data fabricației, depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)