

DECLARATIE DE CONFORMITATE nr 54

Producatorul: BRAVO EUROPA SRL

Reprezentantul autorizat:

Denumire produse, cod unic:

Tabla cutata Bravo Cover H12, BRVH12SZ0251, gr. 0.25 mm - zincat

Tabla cutata Bravo Cover H12, BRVH12SL0301, gr. 0.30 mm - prevopsit

Tabla cutata Bravo Cover H12, BRVH12SZ0351, gr. 0.35 mm - zincat

Produse din tabla cutata si accesorii
H12

Declara ca produsele tabla cutata si accesorii H 12 sunt in conformitate cu prevederile din Hotararea Guvernului Nr. 668/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, putand fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare din documentatia produsului, avand ca destinatie: *realizarea invelitorilor la acoperisurile cu sarpana cu panta $\geq 8\%$ (fara imbinari transversale si fara decupaje diagonale), $\geq 14^\circ$ (in cazul acoperisurilor mai complexe, care necesita imbinari transversale si decupaje diagonale), ale constructiilor provizorii, imprejmuii si anexe gospodaresti.*

Agrementul tehnic de referinta in conformitate cu care sunt realizate produsele este A..T. 001SB-02/1060-2015 eliberat de INCD URBAN INCERC - TABLA CUTATA SI ACCESORII H 12.

Denumire	UM	Normativ/standard de referinta	Valori determinate	Nivel de performanta declarat
Verificarea comportarii tablei la dubla indoire	-	SR-EN ISO 7438:2005	Nu se observa fisuri	Fara fisuri
Rezistenta la tractiune Grosime 0.25 mm Grosime 0.30 mm Grosime 0.35 mm	N/ mm ²	SR-EN 10002/1	358 - 365	-
Alungire la rupere Grosime 0.25 mm Grosime 0.30 mm Grosime 0.35 mm	%	SR-EN 10002/1	- - 15	$\geq 6,0$
Determinarea aderenței peliculei de protectie la suport	-	SR-EN ISO 2409-2007	Nici un patrat din carcoaj nu s-a desprins	Fara modificari ale peliculei
Verificarea rezistentei peliculei la soc cu corpuri mici si dure		SR-EN ISO 7892-98	Nu s-a produs exfolierea peliculei	Fara exfolieri
Reactie la foc		-	Clasa F – fara incercari	
Marca de otel, clasa toleranta		-	DX51D+Z100, Clasa 1	
Protectie anticoroziva	Gr/ m ²	-	Zinc 100	
Acoperire organica	μ m	-	25 – pentru BRVH12SL0301 RAL 3009, 8017 Fara acoperire organica pentru: BRVH12SZ0351, BRVH12SZ0251	
Latime totala	mm	-	910	
Latime utila	mm	-	847	
Distanta de sipcuire	mm	-	400	

Producător
SC BRAVO EUROPA SRL

Responsabil Tehnic Comercial
Codrut Craciun
11.04.2018


