

## RX<sup>3</sup> 6000

disjunctoare magnetotermice de la 6 A până la 63 A – curbă B



4 197 50



4 197 85



4 197 96

Conform IEC 60898-1

Nu acceptă auxiliare sau blocuri diferențiale

Compatibile cu barele colectoare de alimentare tip pieptene

Capacitate de rupere:

**6000** - IEC 60898-1 - 230/400 V±

6 kA - IEC 60947-2 - 230/400 V±

**10000** - IEC 60898-1 - 127/220 V±

10 kA - IEC 60947-2 - 127/220 V±

Amb.	Ref.	Monopolare 230/400 VA	
	Curbă B	Valoare nominală In (A)	Număr de module
12	4 197 49	6	1
12	4 197 50	10	1
12	4 197 52	16	1
12	4 197 53	20	1
12	4 197 54	25	1
12	4 197 55	32	1
12	4 197 56	40	1
12	4 197 57	50	1
12	4 197 58	63	1

  

Amb.	Ref.	Bipolare 230/400 VA	
	Curbă B	Valoare nominală In (A)	Număr de module
6	4 197 82	6	2
6	4 197 83	10	2
6	4 197 85	16	2
6	4 197 86	20	2
6	4 197 87	25	2
6	4 197 88	32	2
6	4 197 89	40	2
6	4 197 90	50	2
6	4 197 91	63	2

  

Amb.	Ref.	Tripolare 400 VA	
	Curbă B	Valoare nominală In (A)	Număr de module
4	4 197 93	6	3
4	4 197 94	10	3
4	4 197 96	16	3
4	4 197 97	20	3
4	4 197 98	25	3
4	4 197 99	32	3
4	4 198 00	40	3
4	4 198 01	50	3
4	4 198 02	63	3

## RX<sup>3</sup>

întreruptoare diferențiale între 25 A și 80 A – tipurile AC și A



4 020 25



4 020 70

Conform IEC 61008-1

• Tip AC: detectează componenta alternativă a curentului de defect

• Tip A: detectează componentele alternativă și continuă ale curentului de defect

Nu acceptă auxiliare

Compatibile cu barele colectoare de alimentare de tip pieptene

sau furculiță

Amb.	Ref.	Bipolare – 230 VA		
		Tip AC		
		Sensibilitate (mA)	In (A)	Număr de module
1	4 020 24	30	25	2
1	4 020 25	30	40	2
1	4 020 26	30	63	2
1	4 020 27	30	80	2
1	4 020 28	100	25	2
1	4 020 29	100	40	2
1	4 020 30	100	63	2
1	4 020 32	300	25	2
1	4 020 33	300	40	2
1	4 020 34	300	63	2

  

Amb.	Ref.	Tip A		
		Sensibilitate (mA)	In (A)	Număr de module
1	4 020 36	30	25	2
1	4 020 37	30	40	2
1	4 020 38	30	63	2

  

Amb.	Ref.	Tetrapolare – 400 VA neutru pe partea dreaptă		
		Tip AC		
		Sensibilitate (mA)	In (A)	Număr de module
1	4 020 62	30	25	4
1	4 020 63	30	40	4
1	4 020 64	30	63	4
1	4 020 66	100	25	4
1	4 020 67	100	40	4
1	4 020 68	100	63	4
1	4 020 70	300	25	4
1	4 020 71	300	40	4
1	4 020 72	300	63	4

  

Amb.	Ref.	Tip A		
		Sensibilitate (mA)	In (A)	Număr de module
1	4 020 74	30	25	4
1	4 020 75	30	40	4
1	4 020 76	30	63	4