



Aparat sudura cu electrod MAXIARC 200 functie TIG-LIFT randament 170A/60% 230V cu accesorii ENERGO

Cod produs
15193200

Aparat de sudura tip inverter pentru electrozi cu invelis rutilic, bazic, electrozi pentru inox, fonta si durificare suprafete. Functie de sudura TIG – permite ca aparatul sa poata fi folosit cu pistol TIG prin intermediul kit-ului optional dedicat. Arcul se realizeaza prin atingerea electrodului de wolfram de material. Pentru conditii de lucru pe santier, unde nu este disponibila sursa de alimentare cu energie electrica, aparatul este echipat cu modul pentru a permite alimentarea de la generator. Functie Arc Force - detecteaza cand tensiunea aparatului scade brusc (in conditiile dificile de lucru atunci cand electrodul este prea aproape de piesa de prelucrat) apoi furnizeaza un impuls de curent pentru a stabili arcul impiedicand lipirea electrodului de material.

Prodicator

ENERGO

Tip produs

Aparat sudura cu electrod

Tip constructiv

Inverter

Tip alimentare

La retea

Tensiune de lucru (V)

230

Gama curent sudare

10-200A

Tip de electrod admis

Electrozi invelis bazic, Electrozi invelis rutilic, Electrozi pentru durificare suprafete, Electrozi pentru fonta, Electrozi pentru inox

Functionalitati	HOT START - amorsare usoara, Sudare TIG - Amorsare "LIFT", Protectie supra/sub tensiune/curent, Protectie termica, ARC FORCE - pentru sudarea in regim greu
Elemente constructive distinctive	Afisaj electronic
Caracteristici suplimentare	Fluctuatie tensiune de intrare admisa: +(-)15% Compatibil cu generator Putere generator recomandata: 10 kW Curent absorbit maxim: 46 A Curent absorbit la 60%: 28 A Putere absorbita maxima: 10 kW Putere absorbita la 60%: 6 kW Randament consum curent: 85% Factor de putere: 0.75 Tensiune iesire fara sarcina: 58 V Dimensiuni cuple de sudura: 35 - 50 mm ² Curent de sudare randament 15% la 40°C (temperatura mediului de lucru): 200 A Curent de sudare randament 30% la 40°C (temperatura mediului de lucru): 200 A Curent de sudare randament 60% la 40°C (temperatura mediului de lucru): 170 A
Grad de protectie la intemperii si praf	IP23
Greutate fara accesorii (kg)	7.3
Setul de livrare	Valiza plastic Cleste portelectrod Cleste masa Kit cabluri
Aplicatii	Confectii metalice usoare Montaj confectionii metalice Industria miniera Reparatii utilaje
Regim de utilizare recomandat	Regim intensiv de utilizare
Recomandat pentru domeniul	Mecanica, Reparatii, Montaj, Intretinere, Constructii, Renovari, Amenajari, Instalatii si Retele diverse, Confectionii metalice

