

RO: DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

EN: DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr. / No.: 00001-DoP-2026/02/19

1. Cod unic de identificare al produsului tip: Folie anticondens T-GUARD UP 150 2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului: Sub învelitoarea acoperișului discontinuu al clădirilor 3. Numele și adresa de contact a producătorului TECHTEX SRL Str Vasile Lucaciu, Nr. 2, Cicarlau Jud. Maramures, ROMANIA 4. Sistem și verificare a constanței performanței produsului: Sistem 3 - pentru reacția la foc 5. Standard armonizat aplicabil EN 13859-1:2010 Organism notificat: No. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. 6. Performanță declarată:	1. Unique identification code of the product-type: T-GUARD UP 150 anti-condensation film 2. Intended use or uses of the product: Underlays for discontinuous roofing 3. Name and contact address of the manufacturer TECHTEX SRL Str Vasile Lucaciu, No. 2, Cicarlau Maramures, ROMANIA 4. System and verification of product performance constancy: System 3 – for reaction to fire 5. Applicable harmonized standard EN 13859-1:2010 Notified body: No. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. 6. Declared performance/s:
---	---

RO: Proprietati EN: Properties	Performance	Harmonised technical specification
RO: Reactia la foc EN: Reaction to fire	Class E	EN 13859-1: 2010
RO: Rezistenta la patrunderea apei EN: Resistance to water penetration	Class W1	
RO: Rezistenta la patrunderea apei dupa imbatranire artificiala EN: Resistance to water penetration after artificial ageing	Class W1	
RO: Rezistenta la sfasiere - pe directie longitudinala EN: Resistance to tearing - in longitudinal direction	(130 ± 25) N	

RO: Rezistentă la sfasieri - pe direcție transversală EN: Resistance to tearing - in transverse direction	(150 ± 30) N	EN 13859-1: 2010
RO: Rezistentă la tracțiune - forță - pe direcție longitudinală EN: Resistance to tensile - force - in longitudinal direction	(210 ± 40) N/50mm	
RO: Rezistentă la tracțiune - forță - pe direcție transversală EN: Resistance to tensile - force - in transverse direction	(190 ± 35) N/50mm	
RO: Rezistentă la tracțiune - elongație - pe direcție longitudinală EN: Resistance to tensile - elongation - in longitudinal direction	(30 +15/-10) %	
RO: Rezistentă la tracțiune - elongație - pe direcție transversală EN: Resistance to tensile - elongation - in transverse direction	(80 ± 25) %	
RO: Rezistentă la tracțiune după îmbătrânire artificială - forță - pe direcție longitudinală EN: Resistance to tensile after artificial ageing - force - in longitudinal direction	(240 ± 40) N/50mm	
RO: Rezistentă la tracțiune după îmbătrânirea artificială - forță - pe direcție transversală EN: Resistance to tensile after artificial ageing- force - in transverse direction	(150 ± 30) N/50mm	
RO: Rezistentă la tracțiune după îmbătrânirea artificială - elongație - pe direcție longitudinală EN: Resistance to tensile after artificial ageing - elongation - in longitudinal direction	(50 ± 20) %	
RO: Rezistentă la tracțiune după îmbătrânirea artificială - elongație - pe direcție transversală EN: Resistance to tensile after artificial ageing - elongation - in transverse direction	(50 ± 20) %	
RO: Flexibilitate la temperatură scăzută EN: Flexibility at low temperature	≤ -40°C	
[RO] Substanțe periculoase [EN] Hazardous substances	lipsă / no	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (EU) 305/2011, sub responsabilitatea producătorului identificat mai sus.	The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.
--	---

Semnat pentru și în numele producătorului de către:
Signed for and on behalf of manufacturer by:

Name, function and stamp