

NORGIPS EXTRA FINISH

NORGIPS®

Glet gata preparat, pentru finisarea de înaltă calitate a plăcilor de gips-carton și substraturilor minerale, cu aplicare manuală sau mecanizată



DOMENII DE UTILIZARE

- Finisarea îmbinărilor plăcilor de gips-carton conform nivelului standard de calitate Q2
- Finisajul pe întreaga suprafață a pereților și plafoanelor din gips-carton pentru obținerea unor finisaje superioare conform nivelului de calitate Q3 sau Q4
- Finisaje ale tencuielilor din ipsos, gleturi de încărcare sau alte substraturi minerale
- Corectarea fisurilor și zgârieturilor suprafețelor minerale

AVANTAJE

- Permite obținerea cu ușurință unor finisaje de calitate superioară
- Ideal pentru a finisa suprafețe în strat foarte subțire
- Permite gletuirea suprafețelor cu aderență scăzută cum ar fi cele acoperite cu vopsele pe bază de rășini sintetice
- Rezistență crescută a suprafeței rezultate la deteriorări mecanice, rezistență crescută la fisurare
- Se poate utiliza pentru obținerea finisajelor cu nivel de calitate Q2-Q4 a plafoanelor și pereților de compartimentare cu rol de protecție la foc
- Poate fi utilizat inclusiv în încăperi cu umiditatea aerului ridicată, precum băi sau bucătării rezidențiale
- Poate fi aplicat atât manual cât și mecanizat

DATE TEHNICE

Tip	2A în conformitate cu EN 13963:2014
Reacția la foc	A1 - incombustibil
Grosimea admisă pentru un singur strat	0-3 mm
Temperatura de utilizare	Min. 10°C
Consumul specific	0,10 kg/m ² – chituirea îmbinărilor plăcilor de gips-carton 1,5 kg/mm/m ² – finisarea întregii suprafețe
Termen de valabilitate în ambalaj original nedeteriorat	12 luni
Ambalaj	20 kg (36 buc. pe palet)

PRODUSE COMPLEMENTARE

Amb.	Denumire	Descriere	Amb.	Denumire	Descriere
	NORGIPS SUPER FILLER	Chit de rosturi pentru acoperirea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton		NORGIPS FINAL FINISH	Glet de finisaj pentru o suprafață ideală



Placă + Profile metalice + **Masă de șpaclu** + Accesorii = NORGIPS SYSTEM

MOD DE AMBALARE

Ambalaj individual	Paletizare	
Greutate [kg]	Galeti/palet [buc.]	Greutate [kg/palet]
20	36	720

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suportul trebuie să fie rezistent, uscat, curat, lipsit de praf, grăsimi sau eflorescențe. În cazul aplicării produsului pe o suprafață cu aderență redusă (de exemplu vopsele pe bază de rășini sintetice), înainte de aplicarea produsului suprafața trebuie asperizată, folosind de exemplu hârtie abrazivă, după care aceasta trebuie curățată de praf și de particulele libere.

Suprafețele absorbante și nestabile trebuie întărite cu un grund de penetrare în adâncime.

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Produsul poate fi aplicat atât manual cât și mecanizat. Pentru nivelare se va utiliza o mistrie sau gletieră adecvată din materiale inoxidabile. În cazul aplicării mecanizate este recomandată utilizarea unei duze tip "531" și viteza de lucru 4l/min. Grosimea maximă a masei de șpaclu aplicate într-un singur strat nu poate depăși 3 mm. După uscarea completă recomandăm șlefuirea suprafeței cu material abraziv cu o granulație de min. 280.

MOD DE PREPARARE

Înainte de aplicarea produsului acesta trebuie amestecat manual sau cu ajutorul unui mixer mecanic cu rotații reduse. În cazul aplicării mecanizate, consistența produsului poate fi redusă prin adăugarea de apă curată, în porții nu mai mari de 250 ml pentru obținerea unui produs mai fluid. După adăugarea apei, masa de șpaclu rezultată trebuie omogenizată.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- Produsul trebuie aplicat numai când temperatura încăperii și a suprafeței suport va fi de min. +10°C și maxim +35°C. Păstrați produsul în ambalaje închise, la temperaturi între +1°C și +35°C, fără a expune produsul la îngheț sau acțiunea razelor solare. Dacă produsul îngheață, acesta trebuie decongelat complet, după care se va aclimatiza la 25°C și se va omogeniza cu atenție.
- Durata de uscare a masei de șpaclu depinde de temperatura și umiditatea din încăpere.
- Termenul de valabilitate este de 12 luni.
- Mai multe informații puteți găsi pe pagina www.norgips.ro

NORGIPS sp. z o.o.

str. Ractawicka 93, 02-634 Varșovia

tel. +48 22 36 96 330

fax +48 22 36 96 302

www.norgips.pl

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.