

Condiții de lucru permise

Aparatul poate fi utilizat numai în spații închise cu un sistem de ventilație funcțional.

ventilație funcțională. Protejați de umiditate și îngheț.

. Date tehnice

Model	DED7515	DED7516
Tensiunea de alimentare [V/Hz]	230/50	
Putere maximă [W]	1500	800
Greutate [kg]	4,5	1,5
Temperatura maximă de încălzire [°C]	300	
Timp pentru a atinge 300°C [min].	<6	Nu se aplică
Timp maxim pentru a atinge temperatura ~280°C [min].	Nu se aplică	~5

Clasa de protecție electrică a dispozitivului	I	
Protecție împotriva accesului direct	IP24	IP24

Puterea dispozitivului [W].	Secțiunea transversală minimă a conductorului [mm] ²	Siguranță minimă de tip C [A].
700+1400	1	10
1400+2300	1,5	16

DED7515, DED7516

Mașina de sudură funcționează cu un interval de diametre de Ø20-63mm.

Tabel care indică timpii aproximativi de încălzire a țevilor.

Diametru [mm]	20	25	32	40	50	63
Timp de încălzire [s]	5	7	8	12	18	24
Timp de răcire [min]	3	3	4	4	5	6

Dacă temperatura ambiantă (a conductei) este mai mică de 5°C, timpul de încălzire trebuie să fie mărit cu 50%.Ajustările de temperatură pot fi făcute în funcție de necesități prin modificarea setărilor termostatului. Timpii indicați în tabel sunt valori orientative. Datele corecte privind temperatura și timpul de încălzire sunt furnizate de către producătorul țevilor. Vă rugăm să urmați instrucțiunile acestora.