


Cod produs: S58

Descrierea produsului: Profil pentru treaptă
 Culori: vz. catalog
 Ambalaj: 5 buc/foleie termocontractibila, 20 buc/cutie carton
 Producător: SET Prod Com SRL, Romania
 Material : aliaj de aluminiu 6063, tratament de durificare T5, anodizat
 Document de referință: Fișa tehnică a producătorului



Conținut chimic:

Standard	Siliciu (%)	Fier (%)	Cupru (%)	Mangan(%)	Magneziu(%)	Crom(%)	Zinc(%)	Titan(%)	Altele (0,05 % each)	Aluminiu(%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	0,20-0,60	0,35	0,1	0,1	0,45-0,90	0,1	0,1	0,1	0,15	rest
DIN/BS EN 755-2; 1997										

Proprietăți material:

Standard	Dimensiuni (mm)	Minin tensiune de încercare 0.2%	Rezistență de rupere la tracțiune (N/mm ²)	Elongație (%)	Elongație la 50mm (%)
DIN/BS EN 573-3; 1994	≤3	130	175	8	6
DIN/BS EN 755-2; 1997	3<e≤25	110	160	7	5

Instrucțiuni de utilizare:

1. Profilul se taie la lungimea necesară
2. Plăcile ceramice de pe partea verticală a treptei se poziționează în șanțul profilului iar partea ștanțată a profilului se așează în adezivul pentru plăci ceramice
3. Se continuă cu montarea gresiei pe partea orizontală a treptei