# **ROBINET SERVO-VALVE TOPY**



Wirquin complète sa gamme de robinets fl otteurs avec un modèle latéral *ULTRA COMPACT*: le TOPY.

De part son encombrement réduit, le TOPY s'adapte aussi bien sur des céramiques classiques que contemporaines. Ces performances techniques en font un produit innovant.



ULTRA COMPACT



Servo-valve



Remplissage rapide



Installation facile



Fonctionne en basse et haute pression



Anti-siphonnage



Norme NF




Garantie 10 ans




## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


## Pourquoi un robinet TOPY ULTRA COMPACT?

Le robinet flotteur TOPY *ULTRA COMPACT* est idéal dans les petites céramiques et plus particulièrement dans les céramiques très basses ou à forme incurvée.



Le réglage du niveau d'eau se fait par une simple rotation du flotteur.





## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

E

180

140

- Embout: 3/8" en laiton.
- Fonctionne de 0,1 à 16 bars (résiste à 20 bars).
- Encombrement hors tout : 122 x 89 x 180 mm.
- Filtre.
- Joint d'étanchéité.
- Débit de remplissage : 8,4 l/mn à 3 bars.
- Temps de remplissage à 6 litres : 43 secondes à 3 bars.
- Niveau d'eau dans le réservoir : -50 à -135 mm.
- Poids: 102 gr.


#### Packaging :

Le robinet TOPY est disponible en coque et boîte suivant les réseaux de distribution.



122 mm









#### **PROGRAMME**

| Description                   | Référence | Gencod        | Emballage | Langues | Colisage |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|---------|----------|
| Robinet TOPY                  | 16300502  | 3375537160747 | Coque     | FR-NL   | 1        |
| Robinet TOPY                  | 16300503  | 3375537160754 | Boîte     | FR-NL   | 1        |
| Mécanisme 3/6L + robinet TOPY | 14014002  | 3375537160778 | Coque     | FR-NL   | 4        |
| Mécanisme 3/6L + robinet TOPY | 14014003  | 3375537160785 | Boîte     | FR-NL   | 1        |