



SAPTOCRYL HP

- Descriere:** Vopsea acrilica de exterior si interior.
- Utilizare:** Pentru decoratiuni interioare si exterioare
- Proprietati:**
- ° mat
 - ° nu se ingalbeneste
 - ° uscare rapida
 - ° lavabil (dupa 15 zile de la aplicare)
 - ° fara miros
- Date tehnice:**
- Compozitie:
 - rasina: acrilica
 - colorant: dioxid de titan
 - solvent: apa
 - Densitate: 1,65 – 1,69 kg/dm³
 - Continut de solide: in volume: 46,38 %
- Date practice:**
- Ambalaje: 1 l, 5 l si 10 l
 - Depozitare: ferit de inghet
 - Coloare: alb
 - Colorare: cu **Eurotone** universal (pana la 5 %)
 - Unelte: pensula, trafalet si pulverizare
 - Dilutie: pensula si trafalet: 10 - 15 % cu apa
Pulverizare : pana la vascozitatea dorita
 - Curatarea uneltelor: cu apa
 - Puterea de acoperire: 8 – 11 m²/l pe strat
 - Timp de uscare : 20 – 30 minute
 - Revopsire: al doilea strat dupa 3 - 5 ore
 - Precautii: a se amesteca bine inainte de folosire

Sistem de vopsire

Generalitati: Substratul trebuie sa fie uscat, desprafuit si degresat.

Suprafete noi: Rigips, ciment, piatra, etc.: primul strat se aplica diluat (20 to 30 %) . Stratul doi se aplica nediluat.

Pentru suprafete de rigips vechi si suprafete foarte absorbante primul strat se aplica diluat 30 – 40 %

Renovari: Daca suprafata este in stare buna, spalati suprafata cu apa si detergenti obisnuiti.

INFORMATII UTILE :

Nu aplicati produsul la temperaturi mai mici + 5°C. A se feri de inghet.

La aplicare prin pulverizare, se recomanda a se utiliza masca de protectie.

A se pastra departe de copii.