

Fisă tehnică de produs

Caracteristici produs

Denumire produs:	Plăcă Rolljet 25 EPS 100
Cod articol:	FBMC0251001200P0
Descriere:	Placă taker sub formă de rolă, din polistiren expandat EPS 100, conform SR EN 13163, cu folie din țesătură PE cașerată la partea superioară. Folia este caroiată din 50 in 50mm pe ambele direcții, are rol de strat hidroizolant și are protecție antismulgere pentru agrafe de fixare conductă. Rola are pe o latură o suprapunere autoadezivă de circa 3cm.
Utilizare:	element termoizolant și suport pentru conducte în cadrul sistemului de încălzire în pardoseală cu montaj umed.
Montaj:	peste placa de beton sau strat suplimentar de izolație, pe suprafețe plane și curate, în interiorul clădirilor, sub conductele de la încălzirea în pardoseală. Se pot folosi agrafe tip 2D sau 3D.
Culoare:	albă pt. polistiren și gri pt. folia caroiată
Material:	polistiren expandat EPS 100 și folie din țesătură PE
Dimensiuni:	12 000 x 1 000mm => 12 m ² per rolă
Grosime:	25mm
Pas montaj țevi:	nu există restricții; caroiaj folie, multiplu de 50mm
Diametre țevi:	14mm, 16mm, 17mm, 20mm
Euroclasă reacție la foc:	E (conform EN 13501-1)
Denumire (EN13163) :	EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(1)-Sb(1)-P(3)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DTL(1)5-TR150-WL(T)1
Conductiv. term. :	0,035 W/mK
Rezistență termică:	0,70 m ² K/W

Densitate:	18 kg/m ²
Sarcină maximă:	20 kPa (2000 kg/m ²)
Ambalare:	1 rolă în sac de PE
Suprafață / bax :	12 m ² / rolă

Transport și depozitare:

Produsul este stabil și inert în cazul condițiilor normale de transport, depozitare și utilizare. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite și curate dar nu închise etanș, să permită ventilația naturală. Nu este permis transportul plăcilor din polistiren expandat împreună cu alte materiale care le pot deteriora (diluanti, substanțe combustibile, vopsele). Depozitarea se va face în spații acoperite, aerisite, ferite de umezeală, departe de surse de căldură, evitând expunerea la razele solare.

Informații suplimentare:

Produsul nu trebuie să vină în contact cu nici un material care reacționează cu EPS provocând dizolvarea sau umflarea acestuia așa cum poate fi cazul cu anumiți adezivi pe bază de solvenți, conservanți ai lemnului și alte substanțe. EPS este netoxic și inert și nu conține clorofluorocarburi (CFC), hidroclorofluorocarburi (HCFC) sau formaldehidă. Când se montează produse EPS, nu este nevoie să se ia măsuri speciale de precauție de către operatori deoarece nu sunt iritante și nici toxice.

Garanție:

Produsul este garantat în depozit, timp de 2 ani numai dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus.

Imagine reprezentativă

Prezentul document are caracter strict informativ, nefiind obligatoriu. Fotografiiile prezentate sunt doar în scop ilustrativ. Purmo Group își rezervă dreptul de a face modificări ale produselor fără notificare prealabilă.

F.T._Placă Rolljet 25 EPS 100_04.03.25_RO

PURMO GROUP ROMANIA S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: J12/471/2003
Cod fiscal (C.U.I.): RO15236671
Cont: RO41 BACX 0000 0004 3102 1310
Banca: Unicredit Cluj
www.purmo.ro

Sediu social și depozit

Juc-Herghele nr.69B, Hala C1, Modul 1
Județul Cluj, cod 407352
Tel: 0264 406 771
office.cluj@purmogroup.com

Punct de lucru

București, str. Brândușelor nr. 3A
Corp 1, etaj 1, sector 3, cod 031253
Tel: 021 326 41 08
office.buc@purmogroup.com