



## 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

- ❖ Email extra durabil, destinat decorarii si protejarii suprafetelor exterioare si interioare ce ating temperaturi de pana la **700°C**, cum ar fi tobele de eșapament, cuptoarele, sobele, coșurile de fum, grătarele, încălzitoarele electrice și pe gaz etc;
- ❖ Disponibil in 2 nuante de: negru si argintiu.

## 2. ELEMENTE CARACTERISTICE PRINCIPALE

- ❖ Rezistenta pana la 700°C
- ❖ Rezistenta in timp.

## 3. MOD DE APLICARE

### Pregatirea suprafetei:

Se curata de rugina/vopsea decojita prin periere, slefuire sau sablare si se degreseaza cu diluant PPG.

### Aplicare:

1. Înainte de utilizare, agitați bine tubul de spray (cca 3 min) și efectuați o probă de aplicare pe o suprafață de testare. Începeți pulverizarea în afara obiectului și terminați-o tot în afara acestuia.
2. Sprayati cu viteză constantă, ținând tubul la cca 20-30 cm distanță și paralel față de suprafața suport. Pentru o acoperire completă și omogenă, aplicați vopseaua în straturi subțiri, cât mai uniform, astfel încât zonele aplicate să se intersecteze/suprapună. Temperatura ambientală optimă pentru aplicare este între 15°C și 30°C.
3. Agitați tubul după aplicarea fiecărui strat.
4. La final, pentru curățarea capului de pulverizare, răsturnați tubul și continuați pulverizarea până ce se elimină doar gazul propulsor curat. Nu conține freoni.

## 4. CONSUMUL SPECIFIC MEDIU

- ❖ 2m<sup>2</sup>/400ml. Consumul variaza in functie de culoarea utilizata, natura suportului, rugozitatea si gradul de absorbabilitate al acestuia.

## 5. TIMP DE USCARA

- ❖ 10 minute uscare rapida la atingere (timpul de uscare depinde de temperatura mediului, de umiditatea aerului si de grosimea stratului aplicat).

## 6. AMBALAREA

- ❖ Recipienti din metal de 400 ml, inchisi etans, etichetati corespunzator.

## 7. DEPOZITARE

- ❖ La temperaturi cuprinse între 5°-35°C, ferit de razele directe ale soarelui, radiatii si electricitate in recipiente bine inchise.

## 8. TERMENUL DE VALABILITATE

- ❖ Recipientele nedeschise sunt valabile pana la data inscrisa pe ambalaj.

## 9. ELIMINAREA DESEURILOR

- ❖ Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deeurilor.