

Fișă tehnică – MOSKITO

Descriere: țesătură de plasă din poliester cu bandă autoadezivă cu cârlig și buclă.

Aplicare: Folosit pentru a împiedica țânțarii să intre în uși sau ferestre deschise. Aplicați banda adezivă cu cârlig și buclă pe tocul ferestrei pe toate cele patru părți, tăind la dimensiune și îndepărtând căptușeala. Aplicați plasa de țânțari pe banda cu cârlig și buclă începând de la colțurile de sus și lucrând în jos de fiecare parte a cadrului ferestrei, aplicând o ușoară tensiune pe material. O dată ce plasa este atașată de banda cu cârlig și buclă din partea de jos a ferestrei, plasa în exces poate fi tăiată cu ajutorul foarfecelor.

Culori:	Alb și negru
Compozitie:	Tesatura plasa: 100% poliester Cârlig și buclă din nailon țesut; Lățimea cârlig/buclă: 8 mm Adeziv pe buclă cu cârlig: topitură la cald
Durabilitatea adezivului:	Test de exfoliere de 2000 de ori, tensiune > 85%
Greutatea plasei de poliester:	20-23/m2
Grosime:	50 Denier
Lățime:	Diverse
Înălțime:	Diverse
Temperatura de instalare:	10 / 35 ° C
Rezistența termică (funcționare):	+5 / +65°C
Rezistență UV:	Excelent
Rezistența la apă:	Excelent

Caracteristicile tehnice de mai sus sunt derivate din teste de laborator; aceleași ar trebui considerate a fi orientative și nu sunt strict obligatorii. Rezultatele se obțin folosind plăci de compresie ștanțate.

Notă: Informațiile conținute în acest document sunt considerate pur orientative pentru utilizarea sugerată. Acestea sunt cunoștințele actualizate ale GEKO SpA la momentul emiterii acestei fișe tehnice. Pe baza acestor informații, GEKO SpA nu oferă nicio garanție de utilizare și nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea produsului cu încălcarea brevetelor, reglementărilor sau legilor existente. Utilizatorul final trebuie să se asigure că produsul este ideal pentru utilizarea prevăzută. Acest document nu implică în niciun fel un contract sau obligație față de client.