

# FISA TEHNICA

**Produs:** Folie melamina adezivata

**Descriere produs:** Folia melamina adezivata este o folie realizata din hartie cu o formula speciala pentru a nu se decolora. Materialul este impregnat cu rasini duroplaste. Suprafata este finisata si poate avea decor uni, de lemn sau modele cu diferite stiluri. Se aplica pe margi drepte cu substrat de lemn (pal melaminat, MDF, lemn solid, etc).

**Acoperire:** Acoperire cu lac in diferite decoruri si niveluri de stralucire.

## Proprietati fizice si chimice:

Forma: solida in diferite decoruri disponibile

Grosime: 0,21 +0,31 mm

Rezistenta chimica: in functie de finisare folia de melamina este rezistenta chimic cf DIN 68861, parte 1B si 1D

Rezistenta la lumina: >6

Strat adeziv: 120-200 g/mp

Latime: 21 mm +/-2% mm

Lungime: 50 m +/- 2%

**Informatii toxicologice:** Materialul este potrivit pentru reciclare. Se poate incinera in statii de incinerare autorizate.

**Instructiuni de utilizare:** Folia poate fi utilizata pe orice masina de aplicat cant cu adeziv prin topire (PVAc, EVA) sau cu ajutorul fierului de calcat sau al unui foehn special. Temperatura de aplicare este specifica fiecarei masini. Temperatura de lipire manuala pentru banda cant adezivata :100 - 150°C. Temperatura materialului care se aplica sau a celui pe care se aplica nu ar trebui sa fie mai mica de 20°C.

**Depozitare:** Folia de melamina trebuie depozitata in spatii uscate si racoroase – temperatura 20°C si umiditatea aerului de aproximativ 55 – 65%.

**Timp de depozitare:** 6 luni

**Curatare:** Se face cu usurinta. Se vor evita substantele de curatare pe baza de solventi sau alcool, deoarece suprafata cantului poate fi partial dizolvata.

**Pericole:** Folia de melamina NU contine materiale periculoase pentru sanatate care pot fi emise in timpul procesarii sau depozitarii. Materialul poate fi reciclat.

**Grosimi:** STANDARD

**Ambalare:** role