

DECLARATIE DE PERFORMANTA

N. WPBIT0300

Cod unic de identificare al produsului-tip: **MULTICOLOR**

Utilizare preconizata

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi de bitum armate pentru hidroizolarea acoperisului (EN13707:2013)

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Foi bituminoase de etansare impotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etansarea cuvelajelor. (EN13969:2004 /A1:2006)

Foi flexibile pentru hidroizolatii. Substrat pentru acoperisuri cu invelitori pe sarpanta (EN 13859-1:2014)

Fabricant:

SOPREMA s.r.l

Via Industriale dell'Isola,3 24040 CHIGNOLO D'ISOLA (BG) – Italy www.soprema.it

Reprezentant autorizat:

Hidroizolatii Soprema s.r.l. Bucuresti Romania
str. Turturelelor, nr 11A, et 7, modul 6-7, sector 3

Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:

Sistem 2+, Sistem 3

Standarde armonizate:

EN13707:2013
EN13969:2004 / A1:2006
EN13859-1:2014

Organisme notificate:

Organism notificat No. 1381
SGS ITALIA S.P.A.

Organism notificat No. 1211
TUM

Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Metoda de testare	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Flexibilitatea la temperatură scăzută (pliabilitate) (°C)	EN1109	</= 0	EN13707:2013; EN13969:2004 /A1:2006;
Impermeabilitate (kPa)	EN1928-B	>/= 60	
Proprietăți la tracțiune: rezistență maximă la tracțiune (N/50 mm)	EN12311-1	-20% 500 350	
Proprietăți la tracțiune: elongatie la rupere (%)	EN12311-1	-15 40 40	
Rezistenta la sfasiere (sfasiere la cui) (N)	EN12310-1	-30% 150 150	
Rezistenta la forfecare a imbinarilor (N/50 mm)	EN12317-1	-20% 500 350	
Rezistenta la penetrare statica (kg)	EN12730-A	NPD	
Rezistenta la penetrare dinamica (mm)	EN12691-A	NPD	
Reactia la foc	EN11925-2 / EN13501	E	

DECLARATIE DE PERFORMANTA

N. WPBIT0300

Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Metoda de testare	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la fluxul de caldura (°C)	EN 1110	>/= 130	
Stabilitate dimensionala	EN 1107-1	</= ±0,3 ±0,3	EN13707:2013
Performanță la foc extern (note 1)	EN1187/ EN13501-5+	Frroof	
Defecte vizibile	EN1850-1	PASSED	
Durabilitate: flexibilitatea la temp scazute după îmbătrânire artificială (°C)	EN1296/EN1109	NPD	

Caracteristici esentiale	Metoda de testare	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Durabilitate: etanșitate după îmbătrânire artificială (kPa)	EN1296/EN1928-B	>/= 60 PASSED	EN13969:2004 /A1:2006
Durabilitate: etanșitate împotriva substanțelor chimice	EN1296/EN1847	NPD	

Caracteristici esentiale	Metoda de testare	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la tractiune dupa îmbătrânire artificială prin expunere pe termen lung la combinația de radiații UV și temperatură și căldură ridicate (N/50mm)	EN1296/EN12311-1	NPD	EN13859-1:2014
Alungirea dupa îmbătrânire artificială prin expunere pe termen lung la combinația de radiații UV și temperatură și căldură ridicate (%)	EN1296/EN12311-1	NPD	
Etanșitatea dupa Îmbătrânire artificială prin expunere pe termen lung la combinația de radiații UV și temperatură și căldură ridicate	EN1296/EN1928-A	W1	

Notă (1): performanța externă a focului depinde de sistemul complet utilizat pe strat, nu se poate declara nicio performanță pentru produsul unic.

Notă (2): În absența metodelor de testare armonizate europene, verificarea și declarația privind eliberarea / conținutul se vor face ținând cont de dispozițiile naționale

Notă (3): Nu conține substanțe periculoase

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul / performanțele declarate.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Sig. BROCCANELLO Bruno, Managing Director
Chignolo d'Isola, 01/10/2017

