

DENUMIREA PRODUSULUI

Primer Loft Beton băi, pardoseli, plăci ceramice și blaturi

DESCRIEREA PRODUSULUI

Jeger Primer Loft Beton este o amorsă albă, destinată aplicării împreună cu efectul decorativ Jeger Loft Beton. Uniformizează absorbția substratului, întărește suportul și crește aderența stratului decorativ, facilitând aplicarea corectă a finisajului Loft Beton pe suprafețe dificile și netede, cum ar fi blaturi, plăci ceramice și substraturi din beton, pentru obținerea efectului dorit.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Pregătirea substratului pentru aplicarea corectă a efectului decorativ **Loft Beton**, produs destinat amorsării suprafețelor din băi, pardoseli, plăci ceramice și blaturi.

Atenție: Nu aplicați pe pardoseli și în spații cu destinație industrială sau supuse unui trafic intens.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substratul trebuie să fie uscat, curat și rezistent. Îndepărtați orice strat deteriorat de vopsea anterior aplicată (de ex. exfoliat sau crăpat). Reparați defectele cu un chit sau masă de șpacu adecvate și șlefuiți. Suprafețele trebuie curățate de orice impurități care împiedică aderența vopselei, de exemplu, praf, pete de grăsime, rugină, ciuperci și mușci. Degresați suprafața cu un agent potrivit, de exemplu acetonă.

Betonul neted se spală și se clătește bine cu apă, apoi se lasă să se usuce. Îndepărtați rugozitățile de pe betonul brut sau plăci, spălați atent, clătiți cu apă și lăsați să se usuce. Pentru plăcile ceramice de perete, se recomandă ca, după aplicarea Primer Loft Beton și înainte de aplicarea efectului Loft Beton, rosturile să fie acoperite cu Jeger Primer Nivelare conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

- ✓ Amestecați bine amorsa înainte de utilizare.
- ✓ Nu amestecați cu alte produse.
- ✓ Nu diluați cu apă.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 08.05.2025

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne 55-040 Kobjeryce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

APLICAREA PRODUSULUI

Unelte: trafalet

Aplicați stratul de amorsă cu ajutorul unui trafalet din microfibră, întinzându-l în mod neregulat în toate direcțiile. Aplicați al doilea strat după aproximativ 4 ore. Lăsați să se usuce timp de 4 ore; în cazul aplicării pe plăci sau substraturi neabsorbante, prelungiți timpul de uscare până la 24 de ore. Aplicați la temperaturi între +8 °C până la +25 °C, cu o umiditate relativă maximă de 82%, evitând curenții de aer. Spălați uneltele cu apă caldă după terminarea lucrului.

TIMPUL DE USCARÉ

La o temperatură de +23°C și 50% umiditate relativă, produsul se usucă în 4–24 ore. Temperaturile scăzute, umiditatea crescută și ventilația deficitară prelungesc timpul de uscare.

EFICIENȚA PRODUSULUI

Până la 6m² dintr-un ambalaj de 1L pentru un singur strat. Eficiența produsului depinde de structura și capacitatea de absorbție a suprafeței vopsite, de metoda de aplicare și de experiența aplicatorului.

PERIOADA DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației

AMBALAREA PRODUSULUI

1L

PROTECȚIA MEDIULUI

Nu vărsați reziduurile de produs în sistemul de canalizare. Ambalajele goale și ambalajele cu reziduuri de produs care nu vor mai fi utilizate trebuie eliminate într-un container de deșuri etichetat corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Produsul trebuie transportat și depozitat în ambalajul său original, protejat de condițiile atmosferice. Temperatura de depozitare și transport trebuie să fie cuprinsă între +5°C și +25°C. Data de expirare și numărul de lot: a se vedea pe ambalaj.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 08.05.2025

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl

SECURITATE

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Produsul conține tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis (hidroximetil) imidazo[4,5-d] – imidazole - 2,5(1H,3H) -dion și un amestec reactiv de 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on și 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1). Poate provoca reacții alergice. Dacă este necesar, solicitați sfatul medicului. Evitați inhalarea vaporilor sau a ceții. Lucrați în încăperi bine ventilate. Folosiți echipamente de protecție personală. Eliminați conținutul/recipientul în containere de deșeuri marcate corespunzător, în conformitate cu reglementările naționale. Limita conținutului de COV (cat. A/i/FW) în ambalaje de 140 g/l (2010). Acest produs conține mai puțin de 10 g/l COV. Fișa cu date de securitate, instrucțiuni și informații detaliate despre siguranța produselor disponibile la: jeger.com/ro/info.

Informațiile conținute în fișa tehnică nu sunt exhaustive și se bazează pe teste de laborator, pe cunoștințele și experiența noastră practică. Fișa tehnică este menită să asigure o utilizare optimă a produsului, dar nu reprezintă baza pentru răspunderea juridică a producătorului din cauza imposibilității de a controla condițiile de aplicare. **Calitatea produsului este garantată de sistemul nostru de producție în conformitate cu ISO 9001.** Ne rezervăm dreptul de a modifica informațiile furnizate fără notificare prealabilă.

Data actualizării: 08.05.2025

GLOBAL POINT Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
ul. Rozwoju 3, Biskupice Podgórne55-040 Kobierzyce
Telefon: 887 71 71 04
jeger@jeger.pl